

萍乡科隆填料500Y陶瓷孔板波纹填料出口泰国

陶瓷孔板波纹性能及技术参数

产品名称	萍乡科隆填料500Y陶瓷孔板波纹填料出口泰国 陶瓷孔板波纹性能及技术参数
公司名称	江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司
价格	1680.00/立方米
规格参数	品牌:萍乡科隆 型号:500Y 产地:江西萍乡
公司地址	江西省萍乡市芦溪县宣风镇珠亭工业区
联系电话	0799-6866338 18279990873

产品详情

陶瓷波纹规整填料具有比表面积大,通量大,阻力小,效率高,耐腐蚀,耐高温(可达1000度以上),操作弹性大,放大效应不明显等优点,特别适用于对压降和理论板数有严格要求的高温腐蚀性物料的精馏,吸收等分离过程。陶瓷波纹规整填料是一种在塔内以均匀几何图形排布,整齐堆砌的塔填料。它规定了气液流路,改善了沟流、壁流和润湿性能,降低了阻力,同时提供更多的气液接触面积从而提高了传质、传热效果。

江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司出口泰国某医药公司500Y陶瓷波纹填料,数量65立方,直径分别为:DN400/DN600/DN800/DN1000mm,泰国客户对产品的质量要求的非常严重,要求产品色泽均匀、无毛刺、无破损,各项技术参数都需达标,客户通过视频验货对我公司的产品质量很放心,现已顺利发货。

陶瓷波纹填料的产品特点:

- 1、流通量大,新塔设计可缩小直径,老塔改造可大幅度增加处理量;
- 2、分离效率高,较散堆填料有更大的比表面积;
- 3、压降低,可节约大量能源;
- 4、耐腐蚀、耐高温。

其他数值成分% 指标% SiO₂ 21.5% Fe₂O₃ 2.3% CaO 1.0% Al₂O₃ 1.0%

物理性能 99% 指标 比重 吸水率 耐酸性 操作温度 破碎强度 莫氏硬度数值 2.5g/cm³

陶瓷波纹填料技术参数：

型号	比表面积	空隙率%	堆积重度kg/m ³	蜂高mm	波距mm	理论板数m-1	F因子m/s.(kg/m ³) ^{0.5}	压力降
450	450	75	520-550	6.0 ± 0.5	12 ± 0.5	3-4	1.8-2.0	200
400	400	76	500-520	7.0 ± 0.5	14 ± 0.5	2.8-3.2	2.0-2.2	180
350	350	78	480-520	8.0 ± 0.5	16 ± 0.5	2.5-2.8	2.2-2.6	200
250	250	82	420-450	11.0 ± 0.5	22 ± 0.5	2.3-2.5	2.6-2.8	220
160	160	86	350-380	17.0 ± 0.5	34 ± 0.5	1.8-2.0	2.8-3.0	250
125	125	87	300-350	23.0 ± 0.5	42 ± 0.5	1.5-1.8	3.0-3.2	280
100	100	90	220-250	30.0 ± 0.5	50 ± 0.5	1	3.5	