

# 铭鹏蓄电池电动启动机储能巡检电源应急稳压

产品名称	铭鹏蓄电池电动启动机储能巡检电源应急稳压
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:干电池 12v , 2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

蓄电池NP12-17Ah产品特性：

1. 容量：17Ah(25 ° C)
2. 电压：12v
3. 低自放电率：25摄氏度，小于2%每月
4. 长设计寿命：25摄氏度，浮充寿命10年
5. 密封反应率高：大于98%
6. 适用环境范围：-15~50 ° C
7. 工作温度范围：-20~50 ° C
8. 建议工作温度：25 ° C

SEHEY蓄电池设计特性：

1. 稳定性能好，可靠性高
2. 长使用寿命
3. 免维护工作
4. 低压排气系统

5. 高负荷格子体

6. 自放电率低

SEHEY蓄电池应用领域：

电池型号

电压

容量

内阻

外形尺寸 (mm)

端子

端子

(V)

(Ah)

(mm)

长 ±2

宽 ±2

高 ±2

总高 ±2

类型

位置

NP6-100Ah

6

100

3

194

170

205

210

T14

A

NP6-150Ah

150

2.5

260

180

245

250

T16

B

NP6-180Ah

180

2.2

306

169

220

225

NP6-200Ah

200

2

322

178

227

230

NP12-33Ah

12

33

11

195

130

155

167/180

T14/T6

C

NP12-38Ah

38

10

197

165

170

170

T14

D

NP12-40Ah

40

9

NP12-45Ah

45

7.5

NP12-50Ah

50

230

138

211

215

NP12-55Ah

6.5

NP12-60Ah

12

60

7

350

166

179

179

T14

C

NP12-65Ah

65

NP12-70Ah

70

6

260

169

211

215

C

NP12-75Ah

75

NP12-80Ah

80

5.5

NP12-90Ah

90

5

NP12-100Ah

4.5

330

171

214

220

NP12-120Ah

120

4

409

176

225

NP12-150Ah

485

172

240

240

NP12-160Ah

160

3.5

530

207

214

218

T16

E

NP12-180Ah

3.2

NP12-200Ah

522

238

218

222

E

NP12-250Ah

250

521

269

224

电池结构特点：

(1)板栅:采用具有自主知识产权的无镉多元稀土合金,厚极板设计,耐腐蚀性好,循环使用寿命长;

(2)极板:采用4BS成核技术和高温高湿固化工艺及特殊添加剂,活性物质利用率高充电接受能力强,循环使用寿命长

(3)隔板:采用超细玻璃纤维AGM隔板,氧复合效率高,其内阻低,高倍率放电性能好;

(4)西力电池槽盖:采用高强度ABS材料,耐腐蚀、耐冲击、强度高、外形美观,无潜在渗漏变形风险;

(5)端子:大直径高导电内嵌铜芯铅基极柱,耐腐蚀,载流能力强;

(6)端子密封:独特的多层密封技术和特殊的密封胶,确保电池无泄漏,无酸雾逸出,安全可靠;

(7)安全阀:采用迷宫式双层防爆滤酸液阀体结构,可准确控制开、闭阀压力及过滤酸雾功能。

应用领域：

通信、通讯基站、发电厂、输变电系统、计算机系统保护、应急电源、UPS不间断电源系统、无线电船舶设备,有线电视,军用设备,紧急照明系统,备用电力电源,铁路系统及广播台站及自动控制等领域。