

污水处理聚合硫酸铁 绿泉 除磷脱色快净水絮凝剂

产品名称	污水处理聚合硫酸铁 绿泉 除磷脱色快净水絮凝剂
公司名称	巩义市绿泉净水材料有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:绿泉 型号:絮凝剂 产地:河南
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口公川村
联系电话	0371-85619068 13849118487

产品详情

聚合硫酸铁是一种***的无机高分子混凝剂，形态性状是淡黄色无定型粉状固体，很易溶于水，10%（质量）的水溶液为红棕色透明溶液，吸湿性。聚合硫酸铁的全铁含量：21.6%，盐基度：9-14%ph(1%水溶液)。

聚合硫酸铁***应用于生活饮用水，工业循环水及化工、石油、矿山、造纸、印染、酿造、钢铁、煤气等行业工业废水的净化处理，对不同地区不同类型的水源均能达到理想的效果。

聚合硫酸铁的包装一般采用***性聚乙烯塑料袋，外加编织袋。

工业净水絮凝剂***应用于生活饮用水，工业循环水及化工、石油、矿山、造纸、印染、酿造、钢铁、煤气等行业工业废水的净化处理，对不同地区不同类型的水源均能达到。

使用时，一般将液体聚合硫酸铁配成10%--50%的水溶液（在源水浊度较高时可直接投加

)，固体聚合硫酸铁配成10%--30%的水溶液，然后根据具体情况将配好的溶液按佳的条件和药量投入，经搅拌后可得到的混凝效果。

用量可根据原水的不同浊度，测定佳投药量，一般混浊（浊度在100-500mg/L）水，每千吨使用本品30-50公斤，非饮用水高浊度工业污水可适当投加量。

工业废水处理时，将一等品聚合硫酸铁稀释至1-2倍的水溶液。在源水浓度较高、处理水量较大时，可直接投加。然后根据试验室模拟试验的结果按佳的工艺条件和药量投加，经搅拌、混凝沉降后，可以得到澄清的出水。

净水厂亦可稀释2-5倍后投加。投加量的确定，根据原水性质可通过生产调试或烧杯实验视矾花形成适量而定，制水厂可以原用的其它药剂量作为参考，在同等条件下本产品与固体聚合氯化铝用量大体相当，是固体硫酸铝用量的1/2-1/3。如果原用的是液体产品，可根据相应药剂浓度计算酌定，大致按重量比1:3而定。

我公司主要经营纤维球，斜管填料，蜂窝活性炭，多面空心球，悬浮球填料，活性炭，组合填料，弹性填料，鲍尔环填料，无烟煤滤料，石英砂滤料，海绵铁滤料，磁铁矿滤料，果壳滤料，锰砂滤料，火山岩滤料，沸石滤料，聚合氯化铝，聚合硫酸铁，聚合硫酸铝，硫酸亚铁，果壳活性炭，椰壳活性炭，柱状活性炭，粉状活性炭，聚丙烯酰胺