

义利机械 XZ系列空气斜槽厂家 广西XZ系列空气斜槽

产品名称	义利机械 XZ系列空气斜槽厂家 广西XZ系列空气斜槽
公司名称	巩义市义利机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市货场路中段
联系电话	13525577068

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市义利机械有限公司

气体输送斜槽可用以混凝土、煤灰等易流态化的粉末状原材料，该槽以高压离心式风机（9-19:9-26型）为动力装置，使密闭式输送斜槽中的原材料维持流态化下歪斜的一端做迟缓的流动性，该机器设备行为主体一部分无传动系统一部分，选用新式涂轮透气性层，密封性实际操作管理方法便捷，机器设备重量较轻，XZ系列空气斜槽厂家，省电，输送力大，易更改输送方位！气体输送斜槽可用以混凝土、煤灰等易流态化的粉末状原材料，该槽以高压离心式风机（9-19:9-26型）为动力装置，使密闭式输送斜槽中的原材料维持流态化下歪斜的一端做迟缓的流动性，广西XZ系列空气斜槽，该机器设备行为主体一部分无传动系统一部分，XZ系列空气斜槽报价，选用新式涂轮透气性层，密封性实际操作管理方法便捷，机器设备重量较轻，省电，输送力大，易更改输送方位！

影响因素

1.气孔板的透气性。气孔板的材质有很多，如多孔陶瓷板、复合材料等，根据具体情况选择。

2.安装倾斜角。空气输送斜槽输送粉煤灰佳倾斜角为5° -6°。

3.空气输送斜槽槽体的宽度。输送量与槽体宽度可用如下经验式表示： $M = K \sqrt{B}$ ，M=空气输送斜槽输送量，kg/s，K=常数， ρ =斜槽内粉煤灰完全流态化时的堆密度，kg/m³，B=斜槽槽体宽度，m。

4.输送耗气量。空气输送斜槽流态化空气工作压力一般在3.5-5Kpa，佳耗气量2-3/m²·min，即每平方米气孔板有效通气面积每分钟耗气量2-3。

5.粉煤灰的含湿量。正常情况下，粉煤灰的含湿量小于1%，如果含湿量较高，会影响输送效率，甚至引起堵塞。

6.粉煤灰的初始速度。一定的初始速度有利于斜槽输送，尤其对于较短的斜槽作用明显。

7.输送距离。长距离的气力输送，必须在斜槽长度方向增加相应的空气进风口，保证空气均匀进入斜槽，保持粉煤灰佳流态化。

8.粉煤灰进料量的控制。提醒空气输送斜槽须均匀进料，避免瞬间进料过多造成斜槽堵塞。

窑尾布袋收尘器漏水。钳工对磨损布袋的几次换新，将磨损布袋内集料堆放在收尘器上，将排水口堵塞，上盖密封条损坏，雨水进入个别布袋内湖料，湿料排出后进入输送斜槽溜子口将其堵塞。预防措施是：将收尘器上集料或其它杂物清理干净，确保雨天排水顺畅，检查各个盖板密封，将损坏密封条换新，避免进水。

输送长斜槽中间回灰。提升机中转楼和尾部入库提升机四周各有一台小布袋收尘器，它们所碰到的情况及预防措施同窑尾布袋收尘器一样。

义利机械(图)-XZ系列空气斜槽厂家-广西XZ系列空气斜槽由巩义市义利机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巩义市义利机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!