

易事特6kvaUPS4800kw不间断电源网络机房电源

产品名称	易事特6kvaUPS4800kw不间断电源网络机房电源
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	易事特:4800kw 6kva:220v/380v 深圳:内置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

主要参数

型号EA801EA802EA803EA804EA806EA808EA810EA815EA820EA830标称容量1KVA2KVA3KVA4KVA6KVA8KVA10KVA15KVA20KVA30KVA输入电压范围220V ± 25%/380V ± 20%频率范围50 (60) Hz ± 10%功率因数 0.92(选配滤波器)相数单相+GND/三相+N+GND输出波形纯净正弦波电压220VAC频率50/60Hz电压稳定度 ± 1% (稳态) 频率稳定度 ± 0.5% (电池供电) 波形失真度线性负载 < 3% , 非线性负载 < 5%功率因数 0.8电 池类型铅酸免维护蓄电池直流电压48VDC192VDC浮充电压55VDC220VDC系 统控制方式SPWM脉宽调制过载能力过载125%维持10min转旁路 , 过载150%维持1s后转旁路转换时间0ms整机效率 > 85%人机界面LCD显示输入输出电压、频率、电池电压、负载功率、机内温度、工作状态等LED指示市电、逆变、旁路、电池、过载、异常RS232通讯软件功能1、电源状态分析2、定时开关UPS系统3、监看UPS工作状态4、信息报警及发送手机短信5、自动历史记录保护突波保护符合IEEE527标准杂讯保护符合FCC A标准噪音 < 55dB (距机器1M处) 环境运行温度0 -40运行湿度20%-90% (无凝结) 海拔高度 < 2000m (每增高100m降容1%) 尺寸(W × D × H)mm210 × 490 × 50210 × 580 × 540305 × 585 × 870380 × 700 × 980430 × 810 × 1100净重 (KG) 3657655659107107230275330

是由市电直接供给负载，因市电的系统容量大可提供足够的时间，使过载或短路回路的断路器跳闸，待系统切除过载或短路回路后，旁路开关将自动转换回由逆变器继续向其他负载供电。1)静态旁路开关，所谓电子式静态转换开。是将一对反向并联的快速晶闸管连接起来作为UPS不间断电源在执行由市电旁路供电至逆变器供电切换操作时的元件，由于快速晶闸管的接通时间为微秒级，同小型继电器毫秒级的转换时间相比。它只是小型继电器的千分之一左右，静态开关为无触点开关，由晶闸管开关器件构成，因此，依靠这种先进技术，可以对负载实现转换时间为零的不间断供电，正常工作时，只有逆变器供电回路或交流旁路电源回路中的一路电源向负载供电。只有当UPS电源需要执行由交流旁路电源供电至逆变器供电切换操作。而UPS电源一般用于精密仪器负载(如电。等IT行业设备)，要求供电质量较高，强调逆变切换时间，输出电压，输出波型的纯正性等要求，功能不同动力源EPS电源与UPS电源两者都具有市电旁路及逆变电路，在功能上的区别是:动力源EPS电源具有供电功能。一般对逆变切换时间要求不高，特殊的应用具有一定要求，有多路输出且对各路输出及单个蓄电池具有检测功能，日常着重旁路供电，市电停电时才转为逆变供电，电能利用率高，UPS电源如在线式仅有一路总输出，

一般强调其三大功能:(A)稳压稳频(B)对切换时间要求极高的不间断供电(C)可净化市电。日常着重整流/逆变的双变换电路供电,逆变器故障或超载时才转为旁路供电,电能利用率不高(一般为80%-90%)。