

# 订做碳钢高压人孔生产厂家

产品名称	订做碳钢高压人孔生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	25.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

## 产品详情

碳钢高压人孔生产厂家厚创管道有一套相当成熟的生产制造工艺，质量受到用户的好评，在行业内具有良好的声誉。承接了哈锅、上锅、锡锅、大唐信阳等锅炉电力管件，并且与其也是长期合作战略伙伴。3.制造特殊材料的管件与法兰以及有缝焊管，广泛应用于抗腐蚀性能要求较高的行业。公司于2010年开始生产的管件主要分以下几大类：1.石化行业各材质的管件、法兰、180°厚壁弯头以及集合管、弯管是我公司的强项；特别能制造加长管件、改弯角度，减少客户焊接，可以替代进口。2.高温高压大口径厚壁的制造：包括锅炉、电力管件；化工用高温高压合金钢、不锈钢管件。碳钢人孔人孔在使用介质、温度、压力要求下，分别对待选用，使其在介质、压力、温度下不变形，不影响密封，并耐压、腐蚀，并延长使命寿命。不锈钢人孔密封垫片选择是否正确合适，关系到人孔的性价比,同时会直接影响到不锈钢人孔的使用寿命。不锈钢人孔垫片的选用主要是看人孔压力，直径，温度和法兰密封面类型，按\*的HG标准如下：橡胶垫片:公称压力 $\leq 1.6\text{MPa}$ ,直径=10~2000mm,\*使用温度 $\leq 200$ 度,密封面型式:突面,凹面/凸面,榫面/槽面,全平面,法兰型式:各种型式石棉橡胶板:公称压力 $\leq 2.5\text{MPa}$ ,直径=10~2000mm,\*使用温度 $\leq 300$ 度,密封面型式:突面,凹面/凸面,榫面/槽面,全平面,法兰型式:各种型式.非石棉纤维橡胶板:公称压力 $\leq 4.0\text{MPa}$ ,直径=10~2000mm,\*使用温度 $\leq 290$ 度,密封面型式:突面,凹面/凸面,榫面/槽面,全平面,法兰型式:各种型式.聚四氟乙烯:公称压力 $\leq 1.6\text{MPa}$ ,直径=10~2000mm,\*使用温度 $\leq 100$ 度,密封面型式:突面,凹面/凸面,榫面/槽面,全平面,法兰型式:各种型式.膨胀或填充改性聚四氟乙烯或带:公称压力 $\leq 4.0\text{MPa}$ ,直径=10~2000mm,\*使用温度 $\leq 200$ 度,密封面型式:突面,凹面/凸面,榫面/槽面,全平面,法兰型式:各种型式增强柔性石墨板:公称压力1.0~6.3MPa,直径=10~2000mm,\*使用温度 $\leq 650$ 度,密封面型式:突面,凹面/凸面,榫面/槽面,法兰型式:各种型式高温云母复合板:公称压力1.0~6.3MPa,直径=10~2000mm,\*使用温度 $\leq 900$ 度,密封面型式:突面,凹面/凸面,榫面/槽面,法兰型式:各种型式聚四氟乙烯包覆垫:公称压力0.6~4.0MPa,直径=10~600mm,\*使用温度 $\leq 150$ 度,密封面型式:突面,法兰型式:各种型式缠绕垫:公称压力1.6~16.0MPa,直径=10~2000mm,\*使用温度:按不同组成材料,密封面型式:突面,凹面/凸面,榫面/槽面,法兰型式:带颈平焊/对焊,整体,承插焊,法兰盖齿形组合垫:公称压力1.6~16.0MPa,直径=10~2000mm,\*使用温度:按不同组成材料,密封面型式:突面,凹面/凸面,榫面/槽面,法兰型式:带颈平焊/对焊,整体,承插焊,法兰盖金属包覆垫:公称压力2.5~10.0MPa,直径=10~900mm,\*使用温度:按不同组成材料,密封面型式:突面,法兰型式:带颈对焊,整体,法兰盖金属环垫:公称压力6.3~16.0MPa,直径=10~400mm,\*使用温度:700度,密封面型式:环连接面,法兰型式:带颈对焊,整体,法兰盖碳钢人孔碳钢高压人孔通常情况下设计压力为0.3MPa-1.0MPa工作压力。通用尺寸有:直径100-800MM。压力人孔也称快开式压力人孔，开启的方式有方便、安全性高及外形美观实用等特点。主要是为了方便工作人员进出罐体工作跟检修的一个设备。为满足使用压力要求及密封性能，在人孔筒节及盖子链接处焊接上、下二片法兰，并且螺栓上、下片螺紧。压力人孔主要材质为304/316L等不锈钢刚才制作而成。通

常主要安装在乳制品、葡萄酒、啤酒、饮料、制药、生物工程等工业领域大罐及容器上面。综合上面各种垫片的优缺点,目前这是常压人孔\*为常用的密封垫片就是氟橡胶,三元乙炳,硅橡胶。高温的选用增强柔性石墨复合垫,其他的在不锈钢人孔里就用的比较少了.只有在有特殊要求的时候采用。