

PXK通风防爆正压柜防

产品名称	PXK通风防爆正压柜防
公司名称	安徽汇民防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5110号联友钢构院内
联系电话	0552-3333788 19955219626

产品详情

适用范围：

- 1.1区、2区危险场所。适用于环保公司，石化，油田，化工，冶金等行业。
2. IIA、IIB、IIC爆炸性气体环境。

PXK通风防爆正压柜防爆电气设备厂家产品特点：

- 1.材质采用不锈钢或者钢板全密封焊接，机械强度高，柜门盖经过特殊处理，气密性好，保证壳体及保护性气体输送管道都有良好的气密性。
- 2.可根据用户要求安装各种仪表、监视器、微电脑触摸屏、大功率变频器以及软启动器，对用户内装电器元件基本不受限制。
- 3.按结构可以分成箱式、琴台式和柜式。
- 4.按进气方式分为连续通风型和补偿型。通风型散热好，补偿型耗气少。
- 5.用户须提供气源，要求为净化空气或者氮气。气源的提供设备气体压缩机或鼓风机必须在非危险区域，排气口也尽量在非危险性区域。气源压力为0.2MPa-0.8MPa。
- 6.1mPa=10公斤力/cm² 0.1mPa= 1公斤力/cm²。
- 7.防爆标志：Exdembpx IIC T4 Gb, ExmbDtDA21 IP65 T130
- 8.气源压力：0.2~0.8 MPa。
- 9.户内、户外 (IP65、IP66)

10. 温度组别：T1~T4。

11. 工作压力：80-1000Pa. 带有联锁功能，自动补气、泄压，低于50Pa自动断电。

12. 可以根据客户电气柜所在气体环境场所气体情况，电气设备原理图，控制图，非标定制生产正压柜。