

PXK不锈钢通风防爆正压柜

产品名称	PXK不锈钢通风防爆正压柜
公司名称	安徽汇民防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5110号联友钢构院内
联系电话	0552-3333788 19955219626

产品详情

适用范围：

- 1.1区、2区危险场所。化工，环保，石化等。
- 2.IIA、IIB、IIC爆炸性气体环境。
3. 户内、户外 (IP65、IP54)
4. 温度组别：T1~T4。

防爆正压柜产品特点：

- 1.我厂采用焊接机器人焊接，全封闭焊接，确保柜内气密性好。材质可以采用不锈钢或者碳钢，不锈钢防锈可用于腐蚀性气体环境，或者靠近海边的厂房。碳钢表面喷塑，防腐性能良好。
- 2.对于内装元件不受限制，尤其适用于要装的电气元件比较多，柜子容积太大，电动元件需要通风散热，或者电气元件较贵，不便使用隔爆型电气设备时，推荐用正压型，可以安装各种仪表、变频器、触摸屏等。
- 3.保护性气体可以选择氮气或者清洁空气，提供保护性气体的空气压缩机一定要在非危险区域，禁止有可燃性气体混合物进入气源。如果用氮气作为保护性气体，排风口一定要通风。
- 4.PXK系列更加智能、安全，可以用于1区，柜内气压低于50Pa自动断电。达到规定的换气时间和换气量后，确保主盘吹出了易燃易爆气体后，副盘才能受电，将柜内危险分类从1区降到非危险区。
- 5.安装了压力计，泄压阀，声光报JING器等。可自动换气、补气。当气压高于1000Pa时，自动报JING，关闭进气口，泄压阀自动泄压。当气压低于80Pa，报警并自动补气。低于50Pa，自动断电。

6.气源压力：0.2~0.8 MPa。

7.工作压力：80-1000Pa.

8.防爆标志：Exdembpx IIC T4 Gb, ExmbDtDA21 IP65 T130

9.支持非标定制，定制流程：联系销售员 提供图纸和技术要求 确定总价 签合同 卖家出正压柜
图纸 买家确认 安排生产 发货收货。