

PXK碳钢防爆正压柜

产品名称	PXK碳钢防爆正压柜
公司名称	安徽汇民防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5110号联友钢构院内
联系电话	0552-3333788 19955219626

产品详情

适用范围：

1.1区、2区危险场所。化工，环保公司，油田等。

2.IIA、IIB、IIC爆炸性气体环境。

3. 户内、户外 (IP65、IP54)

4. 温度组别：T1~T4。

PXK通风正压防爆柜防爆电气柜支持定制产品特点：

1.我厂采用焊接机器人自动焊接，焊接效果更好，柜子的门盖经过特殊处理，确保柜内气密性好。材质可以采用不锈钢或者碳钢。

2.对于内装元件不受限制，尤其适用于要装的电气元件比较多，柜子容积太大，电动元件需要通风散热，或者电气元件较贵，不便使用隔爆型电气设备时，建议用正压型，可以内装各种仪表、变频器、触摸屏等。

3.保护性气体可以选择氮气或者清洁空气，提供保护性气体的空气压缩机一定要在非危险区域，禁止有可燃性气体混合物进入气源。如果用氮气作为保护性气体，排风口一定要通风。

4.PXK系列更加智能、安全，可以用于1区，柜内气压低于50Pa自动断电。达到规定的换气时间和换气量后，确保主盘吹出了易燃气体后，副盘才能受电，将柜内危险分类从1区降到非危险区。

5.安装了压力计，泄压阀，声光报警器等。可自动换气、补气。当气压高于1000Pa时，自动报警，泄压阀开启泄压，关闭进气口。当气压低于80Pa，自动报警并自动补气。低于50Pa，自动断电。

6.气源压力：0.2~0.8 MPa。

7.工作压力：80-1000Pa.

8.防爆标志：Exdembpx IIC T4 Gb, ExmbDtDA21 IP65 T130

9.可以根据客户提供图纸、电气原理图，可装客户要求选择材质，尺寸，非标定制防爆箱、正压柜，等客户确认后，安排生产。