

HXP碳钢防爆正压柜

产品名称	HXP碳钢防爆正压柜
公司名称	安徽汇民防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5110号联友钢构院内
联系电话	0552-3333788 19955219626

产品详情

适用范围

- 1.适用于1区、2区危险场所;
- 2.适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境;
- 3.适用于T1~T4组温度组别;
- 4.广泛适用于油田、化工、油漆喷房、食品、制药、冶金、环保公司等场所。

正压防爆柜配置

压力传感系统、报警系统、自控系统、布气系统、配电系统、联锁断电系统等。

正压型防爆配电柜技术参数

执行标准：GB12476.1-2013、GB12476.5-2013、GB12476.6-2010、GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、GB3836.9-2014、GB/T3836.5-2017

防爆标志：Exde mb px IIC T4Gb、ExmbDtD A21 IP65 T130 。

额定电压：AC380V/220V

额定电流：小于等于500A。

气源压力：0.2~0.8MPa

工作压力：80Pa

报警压力：下限报警压力80Pa，上限报警压力800Pa。

报警断电压力：下限报警联锁断电压力为50Pa。(根据柜体大小调整)

报警泄压压力：高于1000Pa,自动关闭进气口，并通过泄压阀自动泄压。(根据柜体大小调整)

保护气体类型：洁净空气、惰性气体。气源提供设备要置于非危险区域，一定不能混入可燃性气体混合物。

保护性气体温度： 40

防护等级：IP65/IP54

防腐等级：WF1/WF2

产品特点

- 1.产品采用主、副盘结构，主盘为正压腔，内装用户所需的电器元件和防爆必须的检压传感系统、通风布气系统、气压调节系统等;副盘内装防爆换气自控系统、防爆电源自切换系统、防爆报警系统、防爆压力显示系统、进出气源连接口，自供气规格产品的副盘内还装有防爆供气装置。
- 2.可根据客户要求安装各种检测仪表、分析仪表、显示仪表、监视器、微电脑触摸屏、大功率变频器以及软启动器等，对用户内装电器元件基本不受体积、种类限制。
- 3.采用碳钢或者不锈钢材质，碳钢材质表面静电喷塑，抗腐蚀，机械强度高，整体封密焊接，气密性好。

订货须知

- 1.支持定制，用户应提供电气系统图、控制原理图，元件面板布置图，内装元件品牌、进出电缆外径大小、数量等。
- 2.本防爆正压柜在制造好之前，我司会设计好的方案提交客户审核，客户确认后，我司方安排生产。
- 3.如需要不锈钢材质或者其他特殊要求，请订货时注明。