

# 易事特UPSEA815三进单出15kva主机不间断电源

产品名称	易事特UPSEA815三进单出15kva主机不间断电源
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	易事特:13.5kw 15kva:220v/380v 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

## 产品详情

### 主要参数

型号EA801EA802EA803EA804EA806EA808EA810EA815EA820EA830标称容量1KVA2KVA3KVA4KVA6KVA8KVA10KVA15KVA20KVA30KVA输入电压范围220V ± 25%/380V ± 20%频率范围50 ( 60 ) Hz ± 10%功率因数 0.92(选配滤波器)相数单相+GND/三相+N+GND输出波形纯净正弦波电压220VAC频率50/60Hz电压稳定度 ± 1% ( 稳态 ) 频率稳定度 ± 0.5% ( 电池供电 ) 波形失真度线性负载 < 3% , 非线性负载 < 5%功率因数 0.8电 池类型铅酸免维护蓄电池直流电压48VDC192VDC浮充电压55VDC220VDC系 统控制方式SPWM脉宽调制过载能力过载125%维持10min转旁路 , 过载150%维持1s后转旁路转换时间0ms整机效率 > 85%人机界面LCD显示输入输出电压、频率、电池电压、负载功率、机内温度、工作状态等LED指示市电、逆变、旁路、电池、过载、异常RS232通讯软件功能1、电源状态分析2、定时开关UPS系统3、监看UPS工作状态4、信息报警及发送手机短信5、自动历史记录保护突波保护符合IEEE527标准杂讯保护符合FCC A标准噪音 < 55dB ( 距机器1M处 ) 环境运行温度0 -40运行湿度20%-90% ( 无凝结 ) 海拔高度 < 2000m ( 每增高100m降容1% ) 尺寸(W × D × H)mm210 × 490 × 50210 × 580 × 540305 × 585 × 870380 × 700 × 980430 × 810 × 1100净重 ( KG ) 3657655659107107230275330

EA800系列UPS是针对中国电网环境和网络系统、医疗系统等对电源的高可靠性要求，以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。系统采用在线式双变换拓谱架构设计，完全消除了电网的各种干扰；AC/DC输入设有谐波抑制器，消除了UPS对电网的谐波污染；DC/AC变换器采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器，使UPS输出稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰、低失真度的纯净正弦波电源。该系列UPS具有带载能力强、负载兼容性好、市电输入电压、频率范围宽、输出无切换时间、优异的发电机兼容匹配性等特点，满足各种应用环境的需求。完善的保护电路，提升了系统运行的稳定性、可靠性；进的电池浮充电技术，按电池的特性曲线充电，极大地延长了电池的使用寿命；亲善的中文LCD界面设计，使人机沟通；UPS与PC间可通过RS232通讯口进行通讯，使用户很轻松地了解UPS的工作状况、历史记录及对UPS的其他控制，同时可通过远程网络监控，对UPS进行远程监控与管理，真正做到无人职守功能。EA800系列可组成热备份系统，提高系统的可靠性。本着稳定高于一切的应用理念，EA800系列UPS无疑是您的选择。

