

# EA815UPS15KVA易事特13.5kw在线式长机

产品名称	EA815UPS15KVA易事特13.5kw在线式长机
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	易事特:13.5kw 15KVA:220v/380v 深圳:50HZ
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

## 产品详情

从电厂或变电站现有直流操作电源取电，不必像常规UPS那样需要单设蓄电池组，从而避免蓄电池的重复，系统，减低运行成本，电力UPS是为发电厂，变电站等电力行业设计，在发电厂，电力等电力系统中，DCS(分布式控制系统)。系统，自动化仪表，调度通信系统，微机系统等核心设备对供电质量及可靠性要求非常高，需要UPS供电，这些负载绝大多数为单相负载，电力UPS的工作原理和输出特性与的UPS相同，但是，由于它连接直流操作电源系统。因此其直流输入特性必须满足电力系统的要。电力UPS系统一般由电力UPS主机，旁路稳压柜，输出馈线柜等三部分组成(小功率时也可三合一)，电力UPS主机柜输入输出变压器，整流器，逆变。顾名思义便是明白应用的领域是现在的太阳能能源的利用，太阳能能源利用也是多方面的，不仅可以在生活中还为我们的生活带来便利，也可以成为一种时尚的观赏，效果不错。它的作用便是保障了太阳能转化为电能的便利，快捷，也保障了安全性，尤其是恶劣的环境下，更是有较好的智能和调节的功能，所以应用也是非常方便和有效。采用工频变压器升压的逆变电路。它首先把直流电逆变成工频低压交流电；再通过工频变压器升压成220V50Hz的交流电供负载使用。它的优点是结构简单，各种保护功能均可在较低电压下实现。因其逆变电源与负载之间存有工频变压器，故逆变器运行、可靠、过负荷能力和抗冲击能力强，且能够波形中的高次谐波成分。然而，工频变压器也存在笨重和价格高的问。

## 主要参数

型号EA801EA802EA803EA804EA806EA808EA810EA815EA820EA830标称容量1KVA2KVA3KVA4KVA6KVA8KVA10KVA15KVA20KVA30KVA输入电压范围220V ± 25%/380V ± 20%频率范围50 ( 60 ) Hz ± 10%功率因数 0.92(选配滤波器)相数单相+GND/三相+N+GND输出波形纯净正弦波电压220VAC频率50/60Hz电压稳定度 ± 1% ( 稳态 ) 频率稳定度 ± 0.5% ( 电池供电 ) 波形失真度线性负载 < 3%，非线性负载 < 5%功率因数 0.8电 池类型铅酸免维护蓄电池直流电压48VDC192VDC浮充电压55VDC220VDC系 统控制方式SPWM脉宽调制过载能力过载125%维持10min转旁路，过载150%维持1s后转旁路转换时间0ms整机效率 > 85%人机界面LCD显示输入输出电压、频率、电池电压、负载功率、机内温度、工作状态等LED指示市电、逆变、旁路、电池、过载、异常RS232通讯软件功能1、电源状态分析2、定时开关UPS系统3、监看U

PS工作状态4、信息报警及发送手机短信5、自动历史记录保

护突波保护符合IEEE527标准杂讯保护符合FCC A标准噪音 < 55dB (距机器1M处) 环境运行温度0 -40  
运行湿度20%-90% (无凝结) 海拔高度 < 2000m (每增高100m降容1%) 尺寸(W × D × H)mm210 × 490 × 50  
0210 × 580 × 540305 × 585 × 870380 × 700 × 980430 × 810 × 1100净重 (KG) 3657655659107107230275330