

宁德地区从事粘钢包钢加固公司

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 宁德地区从事粘钢包钢加固公司 |
| 公司名称 | 北京恒利通建筑工程有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号1号楼14层2单元1401室-DXF030（注册地址） |
| 联系电话 | 18659774498 |

产品详情

粘钢加固也称粘贴钢板加固，是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面，使钢板与混凝土形成统一的整体，通过利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。

那些粘钢加固基本要求：

粘贴钢板加固基本要求又叫粘钢加固基本要求，采用粘贴钢板加固混凝土结构的建筑，理所当然应满足以下几条要求：

- （1）粘钢加固基层的混凝土强度等级原则上不应低于C15。
- （2）粘钢加固粘贴钢板厚度必须以2-4mm为宜，当计算要求厚度大于4mm时宜分层粘贴。
- （3）对于建筑受压区结构粘钢加固，对混凝土梁侧进行粘钢时，钢板宽度不要大于梁高的1/3。
- （4）粘贴的钢板在加固区域外的锚固长度规定为:对于受拉区不小于2

00t(t定义为钢板厚度),亦不得小于1500px;对于受压区不小于160t,也不得小于1200px;而对于抗震加固、大跨度结构或可能经受反复荷载的结构,锚固区尚宜增设螺栓等附加锚固措施。

(5)钢板表面必须用M15水泥砂浆抹面,其厚度:对于梁不应小于20mm,对于板不应小于15mm.

(6)连续梁支座处负弯矩受拉区的加固,原则上应根据该区段有无柱子等障碍物,分别采用不同的粘贴方法。