

# 垃圾焚烧烟气监测进口品牌设备美国MKS

产品名称	垃圾焚烧烟气监测进口品牌设备美国MKS
公司名称	西安聚能仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 原理:傅里叶红外 用途:固废焚烧
公司地址	西安市经开区草滩六路南段绘锦园A区2楼6层 (注册地址)
联系电话	18710681537 18392002848

## 产品详情

进口品牌烟气在线监测设备，进口CEMS品牌推荐，垃圾焚烧烟气监测进口品牌！  
详细资料和报价，请拨打电话索取。

监测参数：SO<sub>2</sub>,HCL,NOX,HF,CO,CO<sub>2</sub>,NH<sub>3</sub>，湿度，温压流，氧含量。

设备由高温取样探头、取样管、取样探头过滤器、加热器和气候防护箱组成，它可以过滤烟气中存在的烟尘，取样探头恒温在180摄氏度左右，避免烟气中的水份和未知高沸点化合物冷凝。

1、测昼原理：傅立叶变换红外，单台分析仪多组份实时测量分析（多30种气体组份）

2、零点漂移：自动修正

3、量程漂移：无

4、线性偏差：<2%F.S 依据 EN15267-3：2008-3

低检测限：<2%F.S 依据 EN15267-3：2008-3

交叉灵敏度：<±4%F.S 依据EN15267-3：2008-3

5、响应时间（T90）：烟气处理之前 120s；烟气处理之后 120s。

### 产品特点

1系统采用进口品牌烟气分析仪美国万机MKS傅里叶红外（FTIR）技术，可同时实现多种特殊气体的测量；

1系统采用高温取样探头+高温伴热管+高温预处理单元的取样流程，保证样气在进入分析仪前的测量与标定过程中不冷凝、不结晶、不变性；1取样探头采用多层叠孔粉尘过滤技术及储气反吹技术，有效解决探头易堵塞的难题；1关键部件采用原装进口件，保证整个系统更可靠更稳定；1自动零点校准，不需要刻度校准，不需要标准气体；1与气体接触的采样管路全部采用316L/PTFE等耐腐蚀材料，确保管路不易被腐蚀