

板式普通橡胶支座 恩施GYZF4 D200*44 四氟圆形滑板橡胶支座 2022新闻

产品名称	板式普通橡胶支座 恩施GYZF4 D200*44 四氟圆形滑板橡胶支座 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

板式普通橡胶支座 恩施 GYZF4 D200*44 四氟圆形滑板橡胶支座 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

四氟圆形橡胶支座的安装：

- 1、四氟圆形橡胶支座有多向活动和单向活动之分，多向活动支座上下钢板应根据实际需要做成方形或圆形均可，下钢板放置支座处就扣5mmshen度凹槽以放置支座。
- 2、单向活动支座顺桥向位移量与多向活动支座相同，横桥向位移量为顺桥向位移量十分之一，所以当横桥向位移量不大时，可选择单向活动支座。

四氟滑板支座的安装施工方法与普通板式支座基本相同，但应注意下列事项：

- 1、四氟板式支座系作活动支座用，应同普通板式支座配套使用。
- 2、安装四氟支座必须jing心细致，支座按设计支承中xin准确就位。
- 3、四氟支座安装后若发现问题需要调整时，可顶起梁端，在四氟支座底面与支承垫石（或钢板）之间铺涂一层环氧树脂砂浆来调节。

- 4、当梁体有纵向坡度时，可将上钢板加工成相应坡度的楔形来调节，使四氟支座同不锈钢板的接触面保持水平。
- 5、支座四氟面的储油凹槽坑内，安装时尖涂刷充满不会发挥的“295-3硅脂”作润滑剂，以降低摩擦系数。
- 6、与四氟板接触的不锈钢板表面不允许有sun伤，拉毛现象；以免zeng大摩阻系数及损坏四氟板。
- 7、落梁时，为fang止梁与支座发生纵横向滑移，宜用木制三角垫块在梁体两侧加以定位，待落梁工作全部完毕后拆除。

影响支座施工质量的主要原因

能够影响支座质量的问题有很多，例如支座的平整度没有达到标准、不锈钢板的光滑度不够以及支座安装的位置错误等等都会给支座施工的质量带来影响。

- 1、支座垫石高度以及平整度不符合要求
- 2、不锈钢板光滑度不满足需求
- 3、支座安装的位置错误

支座质量施工措施

支座施工的质量与桥梁的整体质量有直接的关系，为了保证支座施工质量，在施工的过程中就要对各项工作进行充分落实，从部分到整体，逐一提升支座的质量。

- 1、支座垫石的施工质量措施
- 2、不锈钢板安装的质量措施