

YTE_xM 系列防爆鼠标

产品名称	YTE _x M 系列防爆鼠标
公司名称	河南天云聚合网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新技术产业开发区西三环路283号18幢7层46号房
联系电话	0371-63371297 18695839903

产品详情

YTE_xM 系列防爆鼠标

产品概述：YTE_xKB防爆控制键盘鼠标一体机采用行业内的通用的本安型防爆原理设计，配合本安型防爆控制器使用。气体爆炸性环境1区、2区、IIA、IIB、IIC和粉尘爆炸性环境A21、A22区域适用。整机采用航空铝6061材质，表面采用薄膜按键设计，特别适合危险区且具有洁净需求，消毒需求，经常擦洗环境下的配套使用。

产品概述：

YTE_xKB防爆控制键盘鼠标一体机采用行业内的通用的本安型防爆原理设计，配合本安型防爆控制器使用。

气体爆炸性环境1区、2区、IIA、IIB、IIC和粉尘爆炸性环境A21、A22区域适用。

整机采用航空铝6061材质，表面采用薄膜按键设计，特别适合危险区且具有洁净需求，消毒需求，经常擦洗环境下的配套使用。

应用场景：

防爆计算机配套使用、硬盘录像机NVR、DVR以及其他工控HMI设备配套使用。

高防护级别和防暴力特性。

可以满足非防爆的食品、制药等环境下作为理想的信息录入设备。

满足无尘、消毒清洗擦拭的清洁需求。

功能特性：

- 1、可以满足防尘、防水、防爆、防暴力等特性，是工业恶劣环境下一款非常适用的控制设备；
- 2、满足EX、IP、IK性能的一款特种应用的输入控制设备；
- 3、具有前面板高达IP68的防护能力。
- 4、可满足-20~+60 的温度适应能力。

安装方式：

鼠标采用工业电容式触摸板，可支持垂直安装，不受安装角度困扰。支持windows/linux/Android系统计算机嵌入式系统HMI连接使用。

技术参数：

防爆标志： Ex ib IIC T6 Gb Ex ibD 21 T80 ° C

防护级别： 前面板IP68 整机IP65

面板按键： 薄膜按键

触发压力： 250g ± 30g

工作电压： DC5V 待机电流：10mA

操作温度： -20 ° C~+60 ° C

存储温度： -30 ° C~+70 ° C

相对湿度： 20%~95%（无凝结）

大气压力： 60~106Kpa

按键寿命： 200万次触发/键

安装方式： 桌面放置式，嵌入式安装

接 口： USB

订购型号： YTE_xM-I 薄膜按键触摸板

YTE_xM-II 不锈钢按键触摸板