

丁二酸气流干燥机2T

产品名称	丁二酸气流干燥机2T
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

丁二酸气流干燥机2T

干燥物料名称：丁二酸

干燥前物料含水率： 5% ；

干燥后产品含水率： 0.2%

进风温度： 200 ；

生产能力（干品）： 1904kg/h

处理能力(湿料): 2000kg/h ；

加热形式：电加热或蒸汽加热(待选)

技术要求：

与物料接触均采用316L材质;

气流干燥机热空气进入干燥器后快速冲击物料并在瞬间与物料充分混合使物料流态化与空气的接触面积从而迅速蒸发水份，气固两相经过除尘分离后得到产品。脉冲气流干燥是在直管气流干燥器的基础上增加了较粗的缓冲管目的是增加气固两相的相对运动过程从而提高干燥速率。

适用于粘性不大或无粘性的滤饼装物料的干燥，一般干燥之前需经过机械脱水。气流干燥机的干燥时间较短一般为1-4秒，产品在温度还未升高之前已经离开了干燥器，所以适合热敏性物料干燥。