

报警打印机TW-7400 TW-23000微型中文报警打印机

产品名称	报警打印机TW-7400 TW-23000微型中文报警打印机
公司名称	北京安诺迪电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通威 型号:TW-2300/7400 产地:北京
公司地址	北京市怀柔区开放路113号南四层409室（集群注册）（注册地址）
联系电话	13381379785

产品详情

【产品名称】报警主机专用打印机【型号】TW-120/2300/7400【品牌】周界报警系列【所属分类】报警附件系列

TW-2300 /120/7400微型中文报警打印机

使用说明书

一、产品特色

ü 适用于honeywell 236plus 238super 2316super系列主机、vista120/250主机、bosch ds7400及其兼容主机、福科斯focus fc-7448系列主机 ü 中文打印布防、撤防、报警、交流电开关报告，报警单打印，字大醒目 ü 自带实时时钟和***后备电池，时间准确，无外部电源时继续走时 ü 色带打印，字体清晰，质量高，准确快速，噪声低，功耗小，工作稳定 ü 换纸方便 ü 小巧轻便，美观大方，*** ü 接线简单，仅需2-4线和主机相连tw系列打印机有如下特点：采用串行通讯方式，使报警主机与打印机的联接非常方便。实时打印连机、布防、撤防、报警、报警清除、旁路、解除旁路、紧急报警、编程、编程结束、存储信息、故障、脱机等信息及时间。独立的时钟设计，使打印

信息的时间准确到时、分、秒。中文打印输出。内设ups系统，断电后信息不丢失，并仍可以接收新的信息。供电恢复后即可打印输出。

二、性能指标

1. 打印样式如下表：

普通事件 2006年12月30日 星期六 10:00:00	报警单 2006年12月30日 星期六10:00:00
系统布防 事件包括：系统布防、系统撤防、交流电断电、交流电恢复、旁路防区等	01防区报警

电 源： AC200 ~ 240V 50Hz

DC6 ± 0.5V

功 耗： 待机状态（醉小）：1.2瓦

打印状态（醉大）：8瓦

打印速度： 25毫米/秒

点 数： 16点

时钟精度： ±15秒/月

贮存信息条数： 20条

打印纸规格： 宽44.5 ± 0.5毫米，纸卷外径小于44毫米

打印行间距： 3.5毫米

打印字间距： 2.1毫米

环境温度： 0 ~ 50

重 量： 约500克

外形尺寸： 142（长）×108（宽）×60（高）（mm）

打印机在打印过程中严禁拖、拽打印纸。

打印机工作一段时间后若要取出纸带，必须把已打印部分从根部撕掉，才可以将纸卷取出。

色带没色时，需重新更换色带，严禁添加墨水。

在更换色带或纸卷时，若要拉动纸条，必须顺着走纸方向，千万不要反方向拉纸，以免损坏走纸机构。

关于保修：本机保修一年，保修期外只收取零.配件费，外地客户邮费自理

注：由于打印头供应商不执行一年保修承诺，本公司对打印头故障实行有偿服务，特此说明。