

取样管公司 黑龙江取样管 天助伟业

产品名称	取样管公司 黑龙江取样管 天助伟业
公司名称	北京天助伟业电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区漷县镇黄厂铺工业区34号
联系电话	13810768730

产品详情

伴热管线的作用是什么

- 1、防止管内液体低温下粘度增大，增大管内压降，增加动力消耗，起到节能的作用；
- 2、防止管内气体带液冷凝，不同的工况下对管送气体的带液都有要求，伴热线可以避免，起到安全作用
- 3、防止管送液体或浆料凝固导致管线堵塞，取样管公司，严重的管线废弃，起到设备维护的作用；
- 4、防冻防凝；
- 5、给生产仪表提供正常运行的工况，满足各式计量器具工作温度的要求。

在安装保温层的时候，保温材料必须干燥，因为潮湿的保温材料影响保温效果，还会腐蚀电伴热产品，缩短整个电伴热保温系统的使用寿命。保温材料安装好后，必须立即安装防水层，否则会降低保温性能，影响伴热系统的正常使用。防水层安装的时候，应防止金属薄板割破电伴热带护套，固定的防水铁皮的螺钉不得过长，以免刺破护套。

电伴热带安装保温层和防水层的重要性

在室外以及潮湿的环境下安装电伴热带时，取样管供应商，需要选择防水性能好的型号、机械性能高，但安装保温层和防水层也很重要。因为电伴热带系统一旦遭受雨水浸入，其保温能力就会大大下降。如果外护套破损，很有可能造成发生火花现象。所以为了防止电伴热带遭到损坏，在绝缘测试合格后要尽

快安装保温层和防水层。

保温层和防水层是电伴热带系统的重要组成部分，必须严格按照设计要求安装。保温层安装在电伴热带表面，作用是防止热量散失，黑龙江取样管，使热量集中供给。同时，保温层也起到隔离保护的作用，取样管批发，延长了电伴热带的使用寿命。

蒸汽管道布置三

(1)凡饱和蒸汽主管进入装置，在装置侧的边界附近应设蒸汽分水器，在分水器下部设经常疏水措施。过热蒸汽主管进入装置，一般可不设分水器；

(2)多根蒸汽伴热管应成组布置并设分配管，分配管的蒸汽宜就近从主管接出；

(3)直接排至大气的蒸汽放空管，应在该管下端的弯头附近开一个 6mm的排液孔，并接DN15的管子引至排水沟、漏斗等合适地方。如果放空管上装有消声器，则消声器底部应设DN15的排液管并与放空管相接。放空管应设导向和承重支架。取样管

取样管公司-黑龙江取样管-天助伟业由北京天助伟业电线电缆有限公司提供。取样管公司-黑龙江取样管-天助伟业是北京天助伟业电线电缆有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：祁海峰。