

# 嘉善门卫传达室生产厂家供应不锈钢岗亭停车场收费亭

产品名称	嘉善门卫传达室生产厂家供应不锈钢岗亭停车场收费亭
公司名称	扬州绿洁公共设施有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	品牌:绿洁 产品型号:根据要求定制 产地:扬州
公司地址	扬州市江都区城北工业园区陈高路
联系电话	0514-87178086 18944468686

## 产品详情

很多岗亭采购人员会来电咨询岗亭的标准尺寸是怎么样的，其实岗亭是一种非标产品，对于尺寸并没有严格的规定和要求。岗亭尺寸大小取决于以下几个因素：

- 1、岗亭摆放现场的空间大小。摆放岗亭的地方要尽量平整并且是坚硬的地面，岗亭尺寸取决于这块地的大小，有些收费岗亭一般会有安全岛，那岗亭的尺寸必须小于安全岛。对于有些是地下车库用的岗亭，那岗亭的高度也会有限制。
- 2、岗亭的用途岗亭主要有什么用途，是一个保安值班还是会有几个工作人员办公。还要考虑里面摆放桌椅等，多个人在里面不能太拥挤。
- 3、与其他周边建筑的比例。岗亭尺寸好能与周边建筑能协调一致，不能一个很大的广场就放一个很小的岗亭。
- 4、考虑运输因为岗亭是整体焊接不是现场拼装，就要必须考虑运输时限宽和限高。但岗亭也有通用尺寸

下面给大家提供如下清洗保安岗亭的方法和技巧：一、划痕：为了防止工艺润滑剂或生成物、污物积留，必须对保安岗亭的划痕和其它粗糙表面进行机械清理。解决方式：可以进行磨粉添加或者手动磨平等技术来解决。二、锈斑：保安岗亭在制作前或制作过程中有时会看到不锈钢产品或设备上生锈，这说明表面受到严重污染。解决方式：设备投入使用前必须把锈清除掉，彻底清理过的表面应通过铁试验或水试验进行检验。三、油和油脂：有机物质如：油，油脂甚至指印都会成为局部腐蚀的腐蚀源。由于这些物质能起屏障作用，它们会影响化学和电化学清理效果，因而必须彻底清理掉。有一种简单的断水试验检测有机污染物。试验时，从垂直表面的顶部浇下水，在向下流的过程中水会沿着有机物质的周围分开。四、残余粘合剂：撕掉胶带和保护纸时，粘合剂总有一部分残留在保安岗亭的表面。

解决方式：1、当粘全剂还没硬化前，我们可以用有机熔剂去除。2、当粘全剂使用时间过久后，它就会形成硬化黏贴剂，形成缝隙腐蚀的腐蚀源。这样的话，我们需要用细磨料进行机械清理，这样可能要消耗很多的人力物力。五、粉尘：保安岗亭所放置的位置通常都会有粉尘，空气中常带有许多粉尘，它们不断地落在保安岗亭的表面。像治安保安岗亭、交通保安岗亭、小区保安岗亭、警察保安岗亭这种时常处于高人流的地方的保安岗亭，很容易就被粉尘所污染了。解决方式：我们可以用水或碱性溶液去除掉落在保安岗亭表面的粉尘。不过，有附着力的尘垢需要使用高压水或蒸气进行清理。