

光纤强化 PA6 日本三菱 1013G10 透明级

产品名称	光纤强化 PA6 日本三菱 1013G10 透明级
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA6 型号:1013G10 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

光纤强化 PA6 日本三菱 1013G10 透明级

PA6(聚己内酰胺#尼龙6)/1013G10-1/三菱工程塑料

用途：其它

特性备注：光纤强化、耐热老化

重要参数：密度:1.2 g/cm³吸水率:3.1 %成型收缩率:0.85 %断裂伸长率:2.3 %弯曲强度:172 MPa弯曲模量:4500 MPa

生产厂商：日本三菱工程塑料株式会社

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	D792	1.2	
	吸水率	D570	3.1	%
	成型收缩率		0.4	MD%
机械性能	成型收缩率		1.3	TD%
	负荷弯曲温度	D648	189(215)	
	拉伸模量	ISO 527-1	5000(2200)	MPa
	弯曲强度	D178	172(87)	MPa
	弯曲模量	D178	4500(2200)	MPa

	断裂应力		100(60)	MPa
	断裂伸长率		2.3(12.5)	%
	摆式冲击强度	ISO 179	32(127)	KJ/m ²
	缺口摆式冲击强度	ISO 179	4(12)	KJ/m ²
电气性能	绝缘强度	IEC 243-1	25	MV/m
	介电常数	IEC 150	4	Pf/m
	介电损耗因数	IEC 250	0.012(0.022)	
	耐电弧径迹性	IEC 112	375	
热性能	阻燃性	UL94	HB	

光纤强化 PA6 1013G10 , 日本三菱 1013G10 , 透明级 PA6 1013G10