

# 万洋蓄电池逆变电源稳压储能UPS逆变电源消防参数

产品名称	万洋蓄电池逆变电源稳压储能UPS逆变电源消防参数
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:干电池 12v , 2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

万洋蓄电池逆变电源稳压储能UPS逆变电源消防参数万洋蓄电池逆变电源稳压储能UPS逆变电源消防参数万洋蓄电池逆变电源稳压储能UPS逆变电源消防参数万洋蓄电池逆变电源稳压储能UPS逆变电源消防参数万洋蓄电池逆变电源稳压储能UPS逆变电源消防参数万洋蓄电池逆变电源稳压储能UPS逆变电源消防参数万洋蓄电池逆变电源稳压储能UPS逆变电源消防参数

蓄电池特点：

- 1、NIDEL力得蓄电池初始容量大，比能量高 采用合金板栅材料技术，优化设计的产品结构，容量比同类产品高出5%，比能量达35~38Wh/kg。
- 2、NIDEL力得蓄电池低温  
采用耐低温添加剂材料，电池能够在-15 ~ 40 环境下正常使用。
- 3、NIDEL力得蓄电池组合一致性

采用的和膏设备、极板分选取设备、电池动态配组技术，能有效提高整组电池的一致性。

4、NIDEL力得蓄电池高功率放电性能好 正、负板均采用涂膏式结构，紧装配工艺，内阻小，高功率放电性能好，具有强的起动能力，30°斜坡爬坡轻松自如。

5、NIDEL力得蓄电池安全阀能自动开启，既可以排出由于误操作或免维护过充电导致的多余气体，又能防止外部气体或火花进入电池内部引起自放电。全密封防泄漏结构：电池可倾斜、卧放使用，但不允许倒置。

6、NIDEL力得蓄电池使用寿命长 长寿命活性物配方，具有耐深循环充放电能力，在25℃下，80%DOD循环寿命可达600~700次；DOD寿命循环达300~350次。

7、NIDEL力得蓄电池绿色环保

电池以绿色环保为本，采用密封结构优化设计，确保使用过程中无漏酸及酸雾溢出现象，。

8、NIDEL力得蓄电池免维护 密封反应，电池在整个使用过程中无需或补酸维护

## 基本特点

免维护无须补液

重量、体积比能量高，内阻小，大电流放电性能好

\*\*\*配方，深放电恢复性能优良

采用高纯度原材料，严格的生产过程控制，保证产品的各项指标一致性好

采用\*\*\*钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命\*\*\*延长

满荷电出厂，使用方便,安全防爆

适应温度广 ( - 35 - 45 )

自放电小,20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%

\*\*\*配方,深放电恢复性能好

无游离电解液,侧倒90度仍能使用

## 应用领域

UPS及计算机备用电源      太阳能、风能发电系统  
电子仪器

铁路、船舶  
邮电通信      电子系统

应急照明系统      报警  
系统      \*\*\*航天

消防备用电源      锋值  
负载补偿储能装置。