

风电互补无线调频广播系统

产品名称	风电互补无线调频广播系统
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:康美音响 AEO45W:40W 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

风电互补无线调频广播系统：

一、太阳能发电系统：免布电源线和音箱线，真正意义上的免布线广播系统，采用高质量 50W单晶硅太阳能板，带支架拿到即可安装简单，智能控制器，带有短路保护，过载保护，防雷保护功能，液晶数字显示充电用电状态，采用锂电池，耐低温 -20度高温60 度，超强续航，智能保护，一年售后无忧，可配50w-100W，调频接收机，调频音柱，IP4G接收机音柱等！

二、风力发电系统：

12V-100W风力发电系统

1；微风启动，启动风速低

2；自动迎风调整，安装简单

3；磁悬浮电机耐用，

4；尼龙纤维叶片，

5；风光互补解决太阳能因阴雨天气，供给不足问题，风力发电有时不受白天黑夜影响，威风即可启动发电，家用，工程都可，寿命10年以上

风电互补无线调频广播系统厂家：

先进性：系统采用国内先进FM-SCA的调频广播技术，全固态发射机采用新的微电脑PLL锁相技术，确保

无频率漂移现象，音箱开关机准确可靠，可针对不同区域实现分区控制。发射机无线指标严格符合无线电管理委员会颁布的相关要求标准。

科学性：系统设计科学可靠，系统将保证无线频率的独立性，不会与其他校园内外的无线电波源发生相互干扰现象，音箱接收频点灵活可调，同时保证音箱不会发生干扰现象。此外，系统保证可维护性强，同时具有充分的可扩展性，目前只是学校考虑室外的广播功能，以后如果需要室内广播，通过在室内再安装音箱即可非常方便实现室内的广播功能。

稳定性：由于系统采用无线调频广播方式，省去了大量的布线系统，所以也就消除了作为广播系统中可能发生问题的线路故障所引发的广播系统线路故障现象；同时设备采用FM-SCA副载波编码控制技术，干扰信号无法打开音箱，大大提高了系统的稳定性和可靠性。

经济性：无线广播系统的经济性有目共睹，在建设期可省去大量的传输线材和线路铺设费用，在使用过程中则可省去大量的线路检修工作，节省了大量的维护费用，同一套设备可兼做外语教学电台使用，提高了设备利用率。

1、系统整体规划本着“音源数字化、播放自动化、管理智能化、扩展自由化、操作人性化”

原则设计。系统采用FM调频频分复用技术，FM-SCA数字编码控制技术可同时传输多套旅游村庄广播节目。

2、本系统无线传输、无线发射、无线接收，无需架空挖地布线、信号稳定、工程量小，投资少，可点对点/编址、分区分组/全区，定时定曲定点远程自动自动播放背景音乐/紧急广播通知，是校园里经济、功能强大的一套系统方案。

前端及信号源部分

系统前端由音源单元、发射机、天线组成，所有设备均布置在主机房。由主音源包括计算机声卡输出的数字源、DVD模拟节目源、等组成。学校可根据实际情况选择使用。配置数字调谐器一台，用于早晨播放新闻节目，丰富游客休闲时的生活。电脑可自动输出多路数字音源。

3、免布电源线和音箱线，真正意义上的免布线广播系统。

风电互补无线调频广播系统