黄岛环氧树脂平涂地坪施工

产品名称	黄岛环氧树脂平涂地坪施工
公司名称	青岛春彩环氧地坪工程有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:南亚 型号:128 产地:山东
公司地址	山东省青岛市平度市同和街道办事处豪德商贸城47栋17号
联系电话	0532-83309911 15589887910

产品详情

优良的附着力:环氧树脂地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低,故漆膜对金属，陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

环氧树脂地坪对湿面有一定的润湿力，尤其在使用聚酰胺树脂
作固化剂时，可制成水下施工涂料，能排挤物体表面的水而涂布，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。

环氧树脂地坪
本身的分子不高，能与各种固化剂配合制造无溶剂，高固体分粉末涂料及水性涂料，符合环保要求，并能获得厚膜涂层。

、环氧树脂地坪
含有环氧基及羟基两种活泼基团，能与多元胺，聚酰胺树脂，酚醛树脂，氨基树脂
，多异氰酸酯等配合，制成多种涂料，既可常温干燥，可可高温烘烤，以满足不同的施工要求。1、环境

温度为25°C时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右;