

万洋蓄电池电源胶体电源供货商参数稳压

产品名称	万洋蓄电池电源胶体电源供货商参数稳压
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:干电池 12v , 2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

万洋蓄电池电源胶体电源供货商参数稳压万洋蓄电池电源胶体电源供货商参数稳压万洋蓄电池电源胶体电源供货商参数稳压万洋蓄电池电源胶体电源供货商参数稳压万洋蓄电池电源胶体电源供货商参数稳压万洋蓄电池电源胶体电源供货商参数稳压万洋蓄电池电源胶体电源供货商参数稳压万洋蓄电池电源胶体电源供货商参数稳压万洋蓄电池电源胶体电源供货商参数稳压万洋蓄电池电源胶体电源供货商参数稳压

- 2、循环充电时，充电电压以2.40-2.50V/单格（20 时的设定值），进行定电压电压充电。温度在5C以下或35 以上进行充电时，以20 为起点，每变化一度充电电压调整-4mv/单格。
- 3、充电初期电流控制在0.25CA以下。
- 4、充电量设为放电量的100-120%，但环境温度在5C以下时，设为120-130%。
- 5、温度越低（5C以下）充电结束时间越长，温度越高（35C以上）更容易发生过充电，所以特别是在循环使用时，在5C ~ 30C内进行充电。
- 6、为防止过充电尽量安装充电计时器，或自动转换成涓流式充电方式。
- 7、充电时电池温度要控制在-15C ~ +40C的范围内。

提倡环保节能的，绿色节能型模块化UPS备受关注。输入功率因数达0.999以上，了线路损耗，了电源利用率，其逆变效率可达98%以上，从而了整机工作效率。降低了损耗、节省了电能。扩展性，便于安装、维护、更换、升级，该机型由各个模块组成，可实现热插拨功能。且各模块机架可完全分离。使用方便。可实现在线更换、在线维护，降低了维护难度、了维护时间。且各模块尺寸均按照标准19英寸结构设计，使整机外形与标准机架一致，美化了机器外形，且模块可与标准机架通用，冗余性，分散式并联逻辑控制，各模块之间的并联控制采用了分散式逻辑控制方式。

二、关于放电

放电时请将电池温度控制在-15 ~ +50 的范围内。连续放电电流请控制在3CA以下（H控制在6CA以下）。放电终止电压依电流的大小而变化，大体如下所述。注意放时，电压不得低于下述电压。放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。

三、安装注意事项

安装蓄电池时，请务必遵守以下事项

- 1、不要在密封空间或火的附近安装蓄电池，否则有引发火灾的危险。
- 2、不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池，产生静电时有时会引炸。
- 3、不要在有可能进水的地方安装蓄电池，否则有发生触电、火灾的危险。
- 4、请不要在超过-40 ° C~60 ° C环境下安装蓄电池。
- 5、不要在有粉尘的地方使用蓄电池，否则有可能造成蓄电池短路。
- 6、将蓄电池放进箱内使用时，要注意空气流通。