

万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货

产品名称	万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:干电池 12v , 2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货万洋蓄电池EVF电动车专用逆变胶体电池供货

系列专为重负荷放电应用而设计，其浮动使用寿命为5至10年设计寿命。通过使用强电网和专门设计的活性材料，HR系列在大电流放电要求下提供稳定的性能.HR系列的功率输出比标准范围多出30%。适用于需要高电流负载的UPS / EPSHR（高速）系列专为重负荷放电应用而设计，其浮动使用寿命为5至10年设计寿命。通过使用强电网和专门设计的活性材料，HR系列在大电流放电要求下提供稳定的性能.HR系列的功率输出比标准范围多出30%。适用于需要高电流负载的UPS / EPS一般特征：镀银铜端子（T1，T2端子），黄铜插入端子和引线端子可提高电导率薄板技术，特殊的网格设计，独特的糊料配方和板材固化工艺优化了高速性能高品质的AGM分离器具有较少的电阻，可改善高电流放电特性ABS材料：增加电池容器的强度（阻燃ABS是可选的）金悦城蓄电池应用：1.UPS（高速率）2.高功率备用电源3.紧急电源4.开始系统 5.电动工具 6.紧急照明7.电动启动金悦城蓄电池型号：

模型

电压

容量

尺寸

长度

宽度

高度

T.Height

(V)

(啊)

(毫米)

(英寸)

(毫米)

(英寸)

(毫米)

(英寸)

(毫米)

(英寸)

HR12-7

12

7

151

5.9

65

2.6

94

3.7

100

3.9

HR12-9

12

9

151

5.9

65

2.6

94

3.7

100

3.9

HR12-12

12

98

3.9

95

101

4

HR12-18

18

181

7.1

77

3

167

6.6

167

6.6

HR12-24

24

166

6.5

175

6.9

125

4.9

125

4.9

HR12-26

26

165

6.5

125

4.9

175

6.9

182

7.2

HR12-33

33

195

7.7

130

5.1

155

6.1

180

7.1 / 6.6

HR12-40

45

197

7.8

165

6.5

170

6.7

170

6.7 / 6.7

HR12-65

65

350

13.8

167

6.6

179

7

186

7.3 / 7.1

HR12-70

70

260

10.2

168

6.6

211

8.3

214

9.2 / 8.4

HR12-80

80

260

10.2

168

211

8.3

214

9.2 / 8.4

HR12-90

90

306

12

169

6.7

HR12-100

100

330

13

171

6.7

214

8.4

220

8.8 / 8.7

HR12-120

120

409

16.1

176

6.9

225

8.9

225

8.9 / 8.9

HR12-22

134

342

13.5

172

6.8

280

11

285

11.2

HR12-150

150

485

19.1

172

6.8

240

9.4

240

9.5 / 9.4

HR12-200

200

522

20.6

238

9.4

218

8.6

221

9.4 / 8.7