RVS铜芯交织软电线（双绞线）

产品名称	RVS铜芯交织软电线（双绞线）
公司名称	衡阳通用电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省衡阳市雁峰区白沙工业园东部片区新星西路1号（注册地址）
联系电话	0731-88860818 18974819556

产品详情

【产品介绍】双绞线是一种综合布线工程中常用的传输介质，是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的类似于家用电话线的线缆。一般来说，每根线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上等特性。

【产品特性】耐温等级70°C，寿命达到30年以上，具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉、电气绝缘、耐磨、耐寒、耐弯折等特性。

【产品用途】适用于交流额定电压450/750V以下动力装置固定布线(敷设)用。在低压动力线路、日常电气仪器仪表及电信设备中得广泛的用途。

【产品优势】

耐热性能：产品使用PVC原材料耐温等级达到70°C，适用寿命达到30年以上

机械性能：聚氯乙烯具有良好的电气绝缘性能和机械性能，耐磨、耐寒、耐弯折等.

其他性能：抗酸碱、耐油性、防潮、防霉，固定敷设用，便于安装和成型敷设

产品参数

PRODUCT PARAMETERS

常用RVS线径：0.75平方，1平方，1.5平方、2.5平方等，根据需要可定制。