

# Turb355IR

产品名称	Turb355IR
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WTW 型号:Turb355IR 名称:Turb355T
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### Turb355IR浊度仪

优点: 操作简单 自动1-4

点校正 自动切换测试量程 防水外壳 成套供应 产品简介: Turb

355手提浊度检测仪由电池供电, 采用红外LED (860nm) 依据ISO 7027/DIN/EN 27027 (EN ISO 7027) 或钨灯(依据US EPA)进行浊度测试, 其测试量程为0到1100NTU。仪器的自动切换量程功能和1到4点校正功能使操作更为简便。轻按CAL键便进入校正模式, 用户需做的是按顺序插入校正标准液。我们提供4个AAA碱性锰电池和其它必要附件如校正标准液 (0.02-10.0-100和1000NTU) 和空试管。防护等级可达IP67。技术参数: Turb 355T / Turb 355IR 测试原理: 90度散射光法 光源: Turb 355T: 钨灯 Turb 355IR: IR-LED, 860 nm 量程: 0...1100NTU 自动切换量程 分辨率: 0.01NTU (0.00...9.99NTU) /0.1NTU (10.0...99.9) /1NTU (100...1100) 准确度:  $\pm 2\%$ 测试值或 $\pm 0.01$  (0...99.99NTU)  $\pm 0.1$  (100...500)  $\pm 3\%$ 测试值 (500...1100) 再现性:  $< \pm 1\%$ 测试值或0.1NTU 校正: 自动1...3点校正 反应时间: 14秒 显示: 4个LCD显示符, 标点显示符 所用试管: 25 × 45mm 样品容量: 15ml 保护类型: IP67 尺寸: 仪器: 70 × 165 × 48mm (B × D × H) 箱子: 257 × 213 × 60mm (B × D × H) 重量: 1.22kg 操作温度: 0...50 电源: 4个AAA 碱性电池, 能进行超过1500次测试 认证: CE, TUV/GS