

# 岩棉夹心板 安徽嘉明|环保安全 蚌埠岩棉板

产品名称	岩棉夹心板 安徽嘉明 环保安全 蚌埠岩棉板
公司名称	安徽嘉明建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区兰州路88号
联系电话	13965445577 13965445577

## 产品详情

界面剂：是用以改善岩棉板表面、基层粘结性能的聚合物乳液。应具有防水功能，宜采用聚酸酯类聚合物、憎水剂等配制而成。岩棉板注意事项，用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需是防火的。岩棉在相对湿度很大的环境，体积吸湿率小于0.2%，质量吸湿率小于0.3%。岩棉板无腐蚀性，岩棉化学性质稳，PH值为7-8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、

外墙岩棉板：以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料，参加适当的化学助剂和填充料等，经不同工序加工而成可弯曲的片状防水材料。岩棉板在由棉变成板状的同时计入大量防水剂。沥青防水卷材：用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青，外表撒布粉状、粒状或片状材料制成可弯曲的片状防水材料。岩棉板是经过高温熔融加工成的人工无机纤维，蚌埠岩棉板，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑。

平行(垂直)岩棉板：是由玄武岩为原料经高温熔融后通过离心力或高压气体喷吹成纤维，岩棉夹心板，加入适量热固性树脂胶粘剂及憎水剂后，经压制、固化、切割制成的板状制品。岩棉板外保温系统的生产企业应有人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。外墙岩棉板：以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料，参加适当的化学助剂和填充料等，经不同工序加工而成可弯曲的片状防水材料。

岩棉夹心板-安徽嘉明|环保安全-蚌埠岩棉板由安徽嘉明建材有限公司提供。“岩棉板,岩棉复合板,匀质板”选择安徽嘉明建材有限公司,公司位于:合肥市包河区兰州路88号,多年来,安徽嘉明坚持为客户提供好的服务,联系人:董经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。安徽嘉明期待成为您的长期合作伙伴!