

页岩多孔砖组砌生产商 广东任铭建材 广东页岩多孔砖组砌

产品名称	页岩多孔砖组砌生产商 广东任铭建材 广东页岩多孔砖组砌
公司名称	广东任铭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区花都永发路16号1栋2017房
联系电话	18007466156 18007466156

产品详情

空心砖是以粘土、页岩等为首要原料，通过原料处理、成型、烧结制成。空心砖的孔洞总面积占其地点砖面积的百分率，称为空心砖的孔洞率，一般应在15%以上。空心砖和实心砖相比，页岩多孔砖组砌批发，可节约很多的土地用土和烧砖燃料，减轻运送分量;减轻制砖和砌筑时的劳动强度，加速施工进度;减轻建筑物自重，加高建筑层数，降低造价。由于空心砖里边的孔在安排上有隔音功能考虑的，相对来说讲95砖墙体厚度和空心砖是相同的，自重要重，隔音效果比空心砖要略微好一点。

多孔砖具有生产能耗低、节土利废、施工方便和体轻、强度高、保温效果好、耐久、收缩变形小、外观规整等特点。根据生产材料，多孔砖可分为以下几种常见的类型，其中烧结的有黏土多孔砖、煤矸石多孔砖、页岩多孔砖、粉煤灰多孔砖，页岩多孔砖组砌生产商，非烧结的有混凝土多孔砖等。不同材料做成的多孔砖各有各的优势，煤矸石多孔砖砖坯性能好，广东页岩多孔砖组砌，产品周期短、强度高、用燃料少，又能利用工业废料。页岩多孔砖成品强度高。粉煤灰多孔砖干燥性能好，密度较一般勃土砖低。多孔页岩砖与普通烧结多孔砖相比，具有保温、隔热、轻质、高强和施工快速等特点。该产品以页岩为原料，采用砖机高真空挤出成型、一次码烧的生产工艺。保温、隔热性能较高。多孔页岩砖导热系数小于 $0.44W/(m^2k)$ ，240墙的热绝缘系数达 $0.544m^2K/W$ ，因此多孔砖墙热工性能明显优于实心砖墙体，在北方地区采用页岩多孔砖，可以减小墙体厚度，页岩多孔砖组砌厂家定制，增大使用面积，冬季节节约用煤，南方夏季可以保持室内外温差小于 5° 。页岩多孔砖组砌生产商-广东任铭建材-广东页岩多孔砖组砌由广东任铭建材有限公司提供。广东任铭建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。任铭建材——您可信赖的朋友，公司地址：广州市花都区花都永发路16号1栋2017房，联系人：刘建军。