

# 氟塑料自吸泵 韶关自吸泵 ZX自吸排污泵

产品名称	氟塑料自吸泵 韶关自吸泵 ZX自吸排污泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

## 产品详情

自吸泵装上底阀后吸程功能的效果惊人，自吸泵一般吸程高达5米，装上底阀后吸程可以达到几十米，那前提是泵和管道里都要加满水，而且底阀安装时不能有漏气，如果安装底阀时密封不好导致管道有漏气那就会影响吸程的高度。一般水泵在安装的时候，水池中的水面高度要略高于水泵，自吸泵是指它可以安装在比水面高的地方，具有一定的自吸功能的水泵，常用的自吸泵有ZX型清水自吸泵，ZW无堵塞自吸排污泵，FX不锈钢耐腐蚀自吸泵，FPZ塑料自吸泵等。

自吸泵的结构类型很多，其中，外混式自吸泵的工作原理是：水泵启动前先在泵壳内灌满水（或泵壳内自身存有水）。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向蜗壳，这时入口形成真空，使进水逆止门打开，韶关自吸泵，吸入管内的空气进入泵内，氟塑料自吸泵，并经叶轮槽道到达外缘。另一方面，被叶轮排到气水分离室中的水又经左右回水孔流回到叶轮外缘。左回水孔流回的水在在压力差和重力的作用下，射向叶轮槽道内，并被叶轮击碎，耐腐蚀自吸泵，与吸入管路来的空气混合后，甩向蜗壳，向旋转方向流动。然后与右回水孔流来的水汇合，顺着蜗壳流动。

自吸泵种有清水自吸泵、无堵塞自吸排污泵、不锈钢耐腐蚀自吸泵、增强聚 - 丙 - 烯自吸泵、无密封自控自吸泵、氟塑料合金自吸泵。ZW自吸排污泵环境温度 50oC，自吸提升泵，介质温度 80oC特殊要求可达200oC；介质PH值铸铁材质为6-9，不锈钢为2-13；介质重量不超过1240KG/M3；自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米，吸入管长度为 10米；通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%，纤维长度为泵口径的5倍。

氟塑料自吸泵-韶关自吸泵-ZX自吸排污泵(查看)由深圳博耐泵业制造有限公司提供。氟塑料自吸泵-韶关自吸泵-ZX自吸排污泵(查看)是深圳博耐泵业制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。

