

# 门窗幕墙用尼龙条 尼龙PA66尼龙条 断桥铝门窗用尼龙条 河北尼龙隔热条 多种规格 可定制

产品名称	门窗幕墙用尼龙条 尼龙PA66尼龙条 断桥铝门窗用尼龙条 河北尼龙隔热条 多种规格 可定制
公司名称	天津骏阳节能科技有限公司
价格	13000.00/吨
规格参数	品牌:天津骏阳 规格:6米/支 产地:天津
公司地址	天津市武清区汽车产业园天瑞路3号3幢5层5165 室
联系电话	15222675100

## 产品详情

PA66GF25尼龙隔热条以尼龙66为主要原材料，加入25%的玻璃纤维复合而成，因其具备了较高的机械强度以及耐高温耐腐蚀的性能，并且可以充分保持他的尺寸精确，从而保证了断桥铝门窗的抗风压性，气密性，水密性的性能，从而成为了建筑节能门窗的必备之选。

断桥铝门窗的特点：

- 1、线性膨胀系数与铝型材相近，避免隔热条由于热胀冷缩作用从铝型材间脱落，防止窗体因变形而产生意外；
- 2、使用高效的复合抗氧化体系，具有优异的热氧稳定性和耐候性；
- 3、特殊的偶联剂配方，赋予隔热条卓越的力学性能；
- 4、使用加工温度高达220℃，完全满足复合后喷涂的工艺操作；
- 5、尼龙(PA66)与玻璃纤维(GF)的均匀结合保证了高负重条件下的机械性能；
- 6、优良的机械加工性能，可紧固五金件；

- 7、尺寸正负公差小于0.05mm，保证门窗的气密、水密、抗风压性能；
- 8、抗碱、抗弱酸、抗盐雾、抗紫外线性能卓越，保证使用寿命；
- 9、节能性能优异，可防止室内水分在型材表面的冷凝；
- 10、表面光滑平整。

隔热条不仅是连接件，还是十分关键的结构件，所以，隔热条的选择，是一种极好的隔热材料，重要的是强度和抗老化性能必须满足铝合金门窗的要求，能经受户外自然环境长期的侵蚀，保证使用安全。而劣质的隔热条不仅不能实现技能的目标，而且使用过程中亦无法保证其安全性能，可能引发安全事故，隔热条所占隔热铝合金门窗成本不到5%，却影响门窗80%的安全性能。