

不锈钢电动刀闸阀 PZ973X-10P 不锈钢梅花形电动刀闸阀

产品名称	不锈钢电动刀闸阀 PZ973X-10P 不锈钢梅花形电动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3850.00/台
规格参数	型号:PZ973H、Y-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

不锈钢电动刀闸阀 PZ973X-10P 不锈钢梅花形电动刀闸阀概述

该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制，也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤炭、采矿等工程，满足了现在工、农业的自动化要求。

不锈钢电动刀闸阀 PZ973X-10P 不锈钢梅花形电动刀闸阀特点

1、启闭迅速、平稳可靠、自动化程度高 2、安装高度及位置不受限制 3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作 4、配有手动，万一供电中断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

不锈钢电动刀闸阀 PZ973X-10P 不锈钢梅花形电动刀闸阀电动装置参数

1、电源：AC380V、50HZ。 2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级。 3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。 4、防爆型（EX）：防爆等级为DII BT4/DII CT4（不含乙炔）。 5、环境温度：-20 ~ 40 。

不锈钢电动刀闸阀 PZ973X-10P 不锈钢梅花形电动刀闸阀主要性能规范

公称压力（MPa）壳体试验（MPa）密封试验（MPa）工作温度适用介质 1.01.61.52.41.11.8 100 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

不锈钢电动刀闸阀 PZ973X-10P 不锈钢梅花形电动刀闸阀主要零部件材质

体、盖闸阀阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

不锈钢电动刀闸阀 PZ973X-10P 不锈钢梅花形电动刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M161801080461951601353154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M2028029200603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M22530285500127670620585120020-M22530389600154780725685145020-M27600529700165895840800170024-M276007908001901010950898200024-M30680850900203111010501005230028-M306809001000216122011601115250028-M3070010501200254145013801325280032-M3680013001.65043160125992854-M161808.565461851451202954-M1618010.780462001601353158-M1622013100522201801553658-M1622015125562502101854008-M1623023.5150562852402104758-M20280312006034029526554012-M2036040.72506840535531063012-M22360703007846041037578012-M224001073507852047043588516-M2240012940010258052548599016-M27400215450114640585545110020-M27530305500127715650609120020-M30530410600154840770720145020-M36600550700165910840788170024-M366008208001901025950898200024-M36680950