

工厂车间NC30蒸汽型/热水暖风机 加热器采用SRL散热器 防爆电机

产品名称	工厂车间NC30蒸汽型/热水暖风机 加热器采用SRL散热器 防爆电机
公司名称	德州世拓空调设备有限公司
价格	980.00/台
规格参数	电机功率:1.98kw 热量:85KW 风量:10000
公司地址	山东省德州市德城区经济开发区崇德四大道
联系电话	0534-7058787 18253460088

产品详情

我们再了解工厂车间NC30蒸汽型/热水暖风机的时候，再来了解下SRL钢铝散热器，因为很多用户对SRL散热器不是很了解，通过的学习，相信大家跟我一样对蒸汽型或者热水型或者水暖风机有更深入的了解，下面请看工厂车间NC30蒸汽型/热水暖风机厂家对SRL散热器介绍说明后。再来看看我们的核心工厂车间NC30蒸汽型/热水暖风机产品，下面请看具体说明。

1. SRL钢铝散热器的翅片管采用整体轧铝制翅片工艺，光滑无毛刺，无皱折，易清洗，在采暖空调工程中进行湿式冷却时易排除翅片外表的凝结水，在干燥加热及其它热交换场合不易结尘、结垢；
2. SRL钢铝散热器由碳钢框架、钢铝复合翅片散热排管组成，散热排管采用框架固定，结构紧凑，气密性好，安装方便；
3. SRL钢铝散热器是采用钢管铝翅片管束组成，在顺气流方向分二排、三排两种，共有37种型号；
4. SRL钢铝散热器的工作热介质可以为蒸汽或热水，蒸汽（ 1.0MPa ），热水（ 160 ）；
5. SRL钢铝散热器具有传热性能好、强度高、流动损失小、防腐性能高，在长期的冷热工况下不易变形，
工作寿命长等优点；
6. SRL钢铝蒸汽散热器主要用于热风采暖、空气调节及干燥装置的空气加热系统中，是热风装置中的

主要设备，在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中***应用；

7. SRL钢铝散热器型号表示说明： $12 \times 5 / 3$

—分别为散热器长，宽尺寸分米化整

—表示散热管的排数

举例： $12 \times 5 / 3$ 表示：表面长1250mm,宽545,由3排散热管组成。

二、SRL钢铝散热器特点

1. 结构紧凑：采用钢管铝翅片管束，接触紧密，散热性能好；

2. 节约成本：价格远低于热风炉的价格，其性能价格比高；

3. 精心加工：加工***，严格的***体系，严格组织、精心加工；

4. 便于安装：安装、使用、维护简单方便，劳动强度低；

5. 钢铝轧制：SRL散热翅片管由钢铝复合管整体轧制而成，无接触热阻，强度高，耐热震和机械震动，

热膨胀性能好，且具有可观的扩展换热面，用这种翅片管制成的换热器，效果领先串片或绕片式换热器。

三、看来了上面的SRL散热器产品优势，我们再来看看工厂车间NC30蒸汽型/热水暖风机加热器采用SRL散热器 防爆电机其产品暖风机介绍说明。

NC30型暖风机、NC60型暖风机、NC90型暖风机、NC125型暖风机是由通风机和无缝钢管绕镀锌或铝翅片散热器组合而成的联合机组。主要用于加热空气，厂矿企业、生产车间及其它大型建筑物中的热风采暖。

1、Q型蒸汽暖风机是以0.03~1.0MPa蒸汽为热媒用来加热空气。主要型号：4Q(重68KG)、5Q(重109KG)、7Q(重194KG)、8Q(重262KG)

2、GS型热水暖风机是以130~70 热水为热媒用来加热空气。主要型号：4GS(重82KG)、5GS(重139KG)、7GS(重229KG)、8GS(重310KG)

3、NC、NC/B型暖风机其热媒为0.03~1.0MPa蒸汽或130—70 热水主要型号：NC30(重82KG)、NC60(重139KG)、NC90(重229KG)、NC125(重347KG)NC/B30,NC/B60,NC/B90,NC/B125

4、NBL、NBL/A型离心式暖风机的热媒为0.03~1.0MPa蒸汽或130—70 热水。主要型号：NBL200、NBL300、NBL500

5、DNF型电暖风机是由电加热不锈钢翅片管和低噪声轴流风机及自动温控系统组成。该设备***应用于工矿车间、吊车塔台、热风烘干、温室养殖、野外作业、人防工程等大型建筑物中热风采暖。功率：3.6KW、5.5KW、8KW、16KW、18.5KW、24KW、27KW。

我厂暖风机散热器基管均为冷拔无缝钢管，翅片为镀锌钢带或铝带。

五、工厂车间NC30蒸汽型/热水暖风机 加热器采用SRL散热器 防爆电机产品由厂家德州世拓空调设备有限公司为大家介绍完毕，如果你还有加热器采用SRL散热器防爆电机产品其他方面需要了解的或者在线咨询，包括产品报价、产品选型、产品规格、产品参数、产品安装、产品维护保养、产品注意事项、产品操作说明以及技术指导等。