

膏体灌装机电话多少 膏体灌装机 中环机械

产品名称	膏体灌装机电话多少 膏体灌装机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

防晒面霜灌装机，全自动膏体灌装上垫片旋盖机，河南旋盖机厂家

防晒面霜灌装机，昌都膏体灌装机，全自动膏体灌装上垫片旋盖机，河南旋盖机厂家

ZHG-50S全自动防晒面霜膏体灌装上垫片旋盖机

公司拥有国家发明及实用新型技术，先后参与两千多家各地区和国家及地方标准制定包装设备。作为一家不断创新的智能制造型企业，自主研发了灌装旋盖机智能系统、灌装封尾机信息化系统、灌装机跟踪式系统都深受客户喜爱。公司生产的产品被广泛应用于众多国家项目及各地护肤品企业、化妆品公司、日用品集团、医院、学校、等项目中，打响国产包装设备品牌。

主要特点:ZHG-50S全自动膏体灌装上垫片旋盖机采用触摸屏式操作界面。PLC可程式控制，采用日本三菱。气缸上下运动式充填，有效防止泡沫产生。充填误差范围在 $\pm 1\%$ 。充填缸经硬铬处理及研磨，的充填阀设计，不滴漏。附无瓶不罐装，料仓自动补料功能。旋盖系统能够适应标准尺寸范围内所有瓶型和盖型。瓶子和盖子被自动配送到真空室位置，然后形成真空室、抽真空、旋紧盖子，这都在传感器检测和程序控制中。根据瓶子的实际情况设计不同的定位装置。设备清洗方便，可无工具拆装，亦可在线清洗。

适用范围：适合灌装流动性差的膏体类产品，如化妆品:唇蜜、睫毛膏、面霜、眼霜，去上垫片功能后可

以适合食品:花生酱、芝麻酱、蜂蜜、果汁。防晒面霜每瓶50mL，全新「4D精雕面霜」，1D全网紧实，专研「胶原强韧臻萃」，强韧「微胶原层」，令肌肤紧实提升；3D内在饱满，添加「白尾鸢尾花精华」，促进胶原蛋白生成，宠物营养品膏体灌装机，充盈饱满苹果肌。柔嫩肤质
焕亮肤色：显著提升肌肤自我力，改善肤色肤质，焕活新生。丰盈质感 润而不腻：质地丰盈如奶油般丝滑，润而不腻，触肤即融，适合各种肤质，在奢华保养的同时带来奢华感官享受。

技术参数：

主电机功率: 5KW

生产速度 :1200-2400pcs/h

灌装量: 2-200ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 2750*1600*1880mm

机器重量：1170kg

ZHG-50B全自动天然滋润防晒露膏霜灌装旋盖机

厂家供应全自动膏霜灌装机，天然滋润乳旋盖机，防晒露灌装旋盖机

ZHG-50B全自动天然滋润防晒露膏霜灌装旋盖机

机器特点：机、电、气一体化，PLC及触摸屏控制，可自动完成理瓶、灌装、进塞-压塞、进盖-旋盖、贴标、喷码、出瓶等等。采用蠕动泵灌装（或活塞灌装），适用于各种、化工、化妆品液体灌装。PLC+触摸屏系统，无瓶不灌装，自动计数，自动报警，变频调速，自动化程度高，操作维护方便。主要采用较好SUS304不锈钢材料，主要电气和气动部件均采用世界有名品牌，机器精致耐用。

适用范围：ZHG-50B全自动膏霜定量灌装旋盖机适用于护肤品的面霜眼霜，药品的软膏、软膏、食品的番茄酱、调味酱等。天然滋润防晒露富含VE衍生物，可有效提升SPF及PA指数。姜根提取物，可降低有潜在刺激性的化学防晒剂的用量，产品温和性更高。，清除自由基，促进胶原蛋白生成，组氧化损伤，抑制糖化反应，减少产生。3+1美白科技。三大途径直击美白根源，美白一步到位，同时修复肌，肤损伤，增强皮肤屏障，从根源预防和减少黑色素和斑点的形成。

技术参数：

适用瓶子长高度（mm）：25-220

适用产品直径（mm）：10mm-60 mm

灌装精度：±1%

生产速度：1500-2800瓶/小时

重量(kg)：约950kg

频率 (HZ)：50HZ

电压 (V)：380V

功率 (W)：3000W

设备外形尺寸 (mm) (长×宽×高)：2620mm×1520mm×2050mm

ZHL-F40全自动膏霜(热)灌装封膜旋盖机

工作流程：该联动机采用加热物料的热充填，输送带把瓶子送过来后，光标检测自动进行物料充填，机器自动下膜，进行封膜，感应到瓶子后下盖，膏体灌装机电话多少，机械化锁盖，然后输送出样品，每一步都稳定安全。

主要特点：ZHL-F40全自动膏霜(热)灌装封膜旋盖机整机控制系统应用了可编程控制技术，设计结构科学严谨，操作方便，功能。品牌的电子元件，使得机器能具备高粘度膏体物料60C以下保温的包装。

适用范围：适用于，膏体灌装机，食品，化工，化妆品，护肤品，洗涤用品，农业等行业的热物料进行充填包装。灌装，对瓶口封膜，自动上盖，自动锁盖。

技术参数：

推料伺服功率 0.4KW

生产能力 30~40pcs/min

电源 1P 220V 50HZ

压缩空气 0.6~0.8Mpa

封膜温度 245C

灌装量 45~250ml

灌装精度 ±1%

外形尺寸 1755*1280*1830mm (不包含输送带与理盖装置)

整机重量 600kg

总功率 2KW

膏体灌装机电话多少-膏体灌装机-中环机械(查看)由温州中环智能机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。温州中环智能机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为灌装机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!