

武汉防火板 岩棉防火板 建大威坤

产品名称	武汉防火板 岩棉防火板 建大威坤
公司名称	武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏开发区大桥新区德成钢茂大世界西区17-1建大彩钢厂
联系电话	18942913434 18942913434

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司

岩棉板怎么避免热量流失？

- 1.需要绝缘设置，绝缘钉和管道以防止腐蚀并且可以适当地涂覆。此外，应该没有遗漏的位置。因此，复合防火板，获得更好的结果是个好主意。
- 2.在户外保温的情况下，复合岩棉板产品应由金属或塑料制成。应保护接头的位置，密封接头，并在需要时加入橡胶密封圈。包裹层的堆叠表面应不小于100mm。
- 3.当要绝缘的物体放置在90度并且需要所需的高度时，复合岩棉板的绝缘层须有定位销或支撑环，并且间距不得小于3米以防止绝缘材料在滚动时向下滑动。
- 4.为了达到失去热量损失的最低目的，复合岩棉板和毛毡的接缝须紧密连接。如果存在多层绝缘层，则每个交叉缝的要求是交错的，武汉防火板，以避免形成热桥，并且在冷藏期间强制冷桥。

岩棉净化板的推广对我国尤其是北方寒冷地区的养殖业厂房建筑具有重要的意义。它具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，防火等级为A1级。可以尽大的可能避免火灾的发生，让养殖户们用的放心。

“倒春寒”做好消毒及安全防护。净化板之所以叫净化板就是因为他干净整洁，可以自清洁抗污染，表面涂层具有免维护、自清洁的优异性能。极低的表面性能，表面灰尘可通过清水直接清洁。洁净，净化

板表面的银离子净化涂层，具有良好的性，岩棉防火板，抵抗多种菌在板材表面的存活，减小了疾病的可能性，长久保持洁净。

武汉建大威坤钢构工程实业有限公司是铝镁锰板、彩钢瓦、夹芯板、岩棉板、C/Z型钢等钢结构配件、彩涂卷、彩钢配件等产品的生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，是现代的民营企业，可提供分条、纵剪、开平、覆膜等服务。我们拥有业内专门的员工队伍，使用人性化的考核式管理制度，从而保证我们的产品和服务能更好地呈现在客户面前。

岩棉板有两种防火等级：

一、一种普通泡沫的岩棉板（聚乙烯本重填材料），基本不防火。

二、重填材料是岩棉纤维的，可以达到A1级防火，

并且具有以下优点。

1、保温隔热性好：

绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，防火板生产，在常温条件下（25 左右）岩棉的热导率通常在 $0.03 \sim 0.047W/(moK)$ 之间。

2、吸声隔热：

隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱

武汉防火板-岩棉防火板-建大威坤(推荐商家)由武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司提供。武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！