

L600型聚乙烯闭孔泡沫板 怒江机场跑道之接缝板 耐老化 2022新闻

产品名称	L600型聚乙烯闭孔泡沫板 怒江机场跑道之接缝板 耐老化 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	570.00/m
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

L600型聚乙烯闭孔泡沫板 怒江机场跑道之接缝板 耐老化 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！

聚乙烯闭孔泡沫板产品规格：

原板规格为（1600~1950）×（800~950）×50mm，根据用户需要可任意加工生产5~50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

聚乙烯闭孔泡沫塑料板物理力学性能：

聚乙烯泡沫塑料板表观密度：0.05-0.14g/cm³；抗拉强度：0.15MPa；抗压强度：0.15MPa；撕裂强度：4.0N/mm；加热变形：2.0%；吸水率：0.005g/cm³；延伸率：100；硬度（C型硬度）：40~60邵尔A度；聚乙烯泡沫塑料板压缩永久变形：3.0%。

L600高发泡聚乙烯闭孔泡沫板产品特点

按发泡的密度可以分为：低发泡（发泡率10~20倍）、中发泡（发泡率20~35倍）、高发泡（发泡率35~45倍）

1、保温隔热：PEF具有微细的独立气泡结构，空气对流小、导热系数低。

- 2、防腐性：优良的耐化学药品性，遇酸碱稳定，不发生有毒气体。
- 3、难燃性：经过配方调整，具有阻燃性和难燃性。
- 4、抗老化：抗jun、耐油、耐碱、耐酸，使用寿命在25年以上。
- 5、减震缓冲：优良的缓冲性、柔软而强韧。
- 6、耐低温：在-100 至105 条件下物体不起变化，非常适合冷冻空调业做保温材料。
- 7、吸水率极低：密度小，不吸水，具有良好的漂浮性能。
- 8、无公害：此产品无du无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。
- 9、外观漂亮：色彩鲜艳多样，光洁平整。
- 10、施工方便：施工简单方便，任意裁切，贴合设备时可以多次重复使用，降低成本。

聚乙烯闭孔泡沫板的功能是填充构形复杂且不利施工的间隙，以起密封作用。

密封材料主要有三种类型：

- 1、硫化型的橡胶垫片或密封圈；
- 2、非硫化型的密封胶带；
- 3、无固定形状的膏状或腻子状的液体密封胶。

按密封胶基料分类

- 1、橡胶型：此类密封胶以橡胶为基料。常用橡胶有聚硫橡胶，硅橡胶，聚氨酯橡胶，氯丁橡胶和丁基橡胶等。
- 2、树脂型：此类密封胶以树脂为基料。常用树脂有环氧树脂、不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、聚丙烯酸树脂、聚氯乙烯树脂等。
- 3、油基型：此类密封胶以油料为基料。常用的油类有各种植物油如亚麻油，蓖麻油和桐油，以及动物油（如鱼油）等。

聚乙烯闭孔泡沫板又被称泡沫板，其是由含有发泡剂的可发性聚乙烯珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的物体。由于大多数聚乙烯泡沫板具有微细闭孔的结构，所以其又被成为聚乙烯闭孔泡沫板。总的来说，聚乙烯闭孔泡沫板具有较宽的密度范围、完mei的保温隔热性、较小的吸水性、极低的水蒸气渗透性、优良的吸收冲击性、较高的机械强度等多种优点，目前被广泛应用于建筑墙体保温、屋面保温、复合板保温，车辆与船舶的保温隔热等各个行业和各个方面。