

机用、手动氩弧焊送丝机 送丝机

产品名称	机用、手动氩弧焊送丝机 送丝机
公司名称	宁波市鄞州开东焊割设备经营部
价格	3800.00/台
规格参数	种类:送丝机 型号:S10-D/TIG 操作方式:联动
公司地址	中国 浙江 宁波市 宁波市兴宁路1188号华东物资城王家弄市场(A132-133)
联系电话	86 0574 87800108 13905742500

产品详情

种类	送丝机	型号	S10-D/TIG
操作方式	联动	驱动形式	自动
类型	焊接辅助设备	规格	0.8-2.4
品牌	开东	产品别名	氩弧焊填丝机
工作电压	24V	用途	氩弧焊自动填丝
行走速度	0.05-1.8米/分	是否标准件	是
样品或现货	现货	外形尺寸	450*200*280MM
重量	10KG		

sb-10-d/tig型氩弧焊智能送丝机，可配合多种功能氩弧焊机，大功率印刷电机、双驱动送丝机购、配以手工焊和自动焊两用氩弧焊枪填丝夹具、送丝软管。该送丝机达到自动、平稳、慢速填丝目的。并具有送丝速度0-150数字显示，调节精度高，息弧自动反抽，独有的智能送丝功能（如果按动焊枪开关后没有焊接，送丝机不会送丝，它只能在焊接时自动送丝，息后自动反抽。）有了合理的人性化设计，使用户能运用自如、精确定位，特别适用于新手焊接，熟练3天就能达到3年以上的焊接效果，焊接精度高、速度快，配合行走小车或专用工装，实现完美的自动氩弧焊。

主要技术参数 sb-10-d/tig

送丝电压	dc24v	焊丝反抽时间	0.1s-5s
电源电压	ac24v 100w	负载持续率	100%
焊丝直径	0.8- 2.4	额定牵引力	20kg
送丝速度范围	0.05-1.8m /min	整机重量	10kg
适用焊盘	300 × 50 × 103mm	体积	460 × 200 × 280mm

