

耐磨打桩专用钢丝绳 扁丝钢丝绳

产品名称	耐磨打桩专用钢丝绳 扁丝钢丝绳
公司名称	青岛熠鑫泰钢丝绳索具有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料:宝钢 直径:6-120 (mm) 结构:双捻(多股)
公司地址	青岛市李沧区重庆中路666号
联系电话	15964212669 13395324861

产品详情

材料	宝钢	直径	6-120 (mm)
结构	双捻(多股)	排列方式	瓦林吞西鲁式
捻向	右交互(RHRL)	抗拉强度	1670 (MPa)

钢丝绳也可按股中每层钢丝之间的接触状态分为点接触、线接触或面接触3种。点接触的钢丝绳:股中钢丝直径均相同。为使钢丝受力均匀,每层钢丝捻绕后的螺旋角大致相等,但捻距不等,所以内外层钢丝相互交叉,呈点接触状态。线接触的钢丝绳:股中各层钢丝的捻距相等,内外层钢丝互相接触在一条螺旋线上,呈线接触状态。线接触钢丝绳的性能比点接触的有很大改善,所以使用广泛。面接触钢丝绳:面接触绳股的一种,外层用异形钢丝制成,表面光滑,耐磨性好,与相同直径的其他类型钢丝绳

相

比,

抗拉强度

较大,并能承受横

向压力,但挠性差、工艺较复杂、制造成本高,常用作承载索,如[缆索](#)起重机和[架空索道](#)上的缆索

保养注意事项:(1)钢丝绳的使用期限与使用方法有很大的关系,因此应做到按规定使用,禁止拖拉、

抛掷,使用中不准超负荷,不准使钢丝绳发生锐角折曲,不准急剧改变升降速度,避免冲击

载荷;

(2)钢丝绳有铁锈和灰垢时，用钢丝刷刷去并涂油；

(3)钢丝绳每使用4个月涂油一次，涂油时最好用热油(50 左右)浸透绳芯，再擦去

多余的油脂；

(4)钢丝绳盘好后应放在清洁干燥的地方，不得重叠堆置，防止扭伤；

(5)钢丝绳端部用钢丝扎紧或用熔点低的合金焊牢，也可用铁箍箍紧，以免绳头松散；

(6)使用中，钢丝绳表面如有油滴挤出，表示钢丝绳已承受相当大的力量，这时应停止

增加负荷，并进行检查，必要时更换新钢丝绳。