

竖丝岩棉板 安徽嘉明|耐腐蚀 淮南岩棉板

产品名称	竖丝岩棉板 安徽嘉明 耐腐蚀 淮南岩棉板
公司名称	安徽嘉明建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区兰州路88号
联系电话	13965445577 13965445577

产品详情

岩棉板缝应自然靠紧，岩棉夹心板，板间缝隙不得大于2mm，如缝宽2mm时，应有保温材料填充处理，相邻板面应平齐，板间高差不得大于1.5mm。岩棉板粘贴完毕，应对板的抹灰面进行表面处理，用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆（厚度1~1.5mm），并压入岩棉板的表层纤维中。岩棉板是经过高温熔融加工成的人工无机纤维，钢结构岩棉板，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑。

岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法，淮南岩棉板，涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后，应先将保温板下端与基层粘贴，岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设，并应采取边铺边锚固。岩棉板粘贴完毕，应对板的抹灰面进行表面处理，用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆（厚度1~1.5mm），并压入岩棉板的表层纤维中。外墙岩棉保温板在使用过程中是具备很好的防尘效果，加上在具体使用过程中外墙岩棉保温板经过沉降、固话和切割等工艺上都比较简单。

岩棉板是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构，决定了施可达岩棉是一种出色的吸音降噪料。锚栓：是用于岩棉外墙外保温系统中，辅助固定保温材料于结构基层的锚栓。由尾端带圆盘的塑料膨胀套管和塑料敲击钉或具有防腐性能的金属螺钉组成。平行(垂直)岩棉板：是由玄武岩为原料经高温熔融后通过离心力或高压气体喷吹成纤维，加入适量热固性树脂胶粘剂及憎水剂后，经压制、固化、切割制成的板状制品。

竖丝岩棉板-安徽嘉明|耐腐蚀-淮南岩棉板由安徽嘉明建材有限公司提供。安徽嘉明建材有限公司是一家从事“岩棉板,岩棉复合板,匀质板”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“嘉明”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使安徽嘉明在保温、隔热材料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!