

河道库区其清淤软管用聚乙烯浮体 管径250mm组合式管道浮托

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 河道库区其清淤软管用聚乙烯浮体 管径250mm组合式管道浮托 |
| 公司名称 | 宁波天蔚环保科技有限公司 |
| 价格 | 420.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:天蔚 型号:500*800 产地:宁波 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室 |
| 联系电话 | 18258765322 |

产品详情

河道库区其清淤软管用聚乙烯浮体 管径250mm组合式管道浮托

浮体就是一些浮板之类的物体，在泥面或者水面上，陆上设备无法操作，只能安装在“浮体”之类的物体上，借助液体对它的浮力，让人能够借助浮体在水面或者泥面业。抽沙管，排沙管线*用浮体，外壳由韧性*异的中密度聚乙烯原料制成。

- 1、浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量（包括比重1.3的泥浆）的30，管线在工作时，露出水面的高度为钢管高度的1/4左右。
- 2、浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。泡沫的比重应为35公斤/立方米左右。
- 3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，无明显颗粒料。这时塑料外壳的抗拉性好。
- 4、内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。此时的抗拉强度在0.2MPA左右。略有弹性，不粘不脆为合格。只有同时保证以上标准的浮体才是好浮体。

5、浮体发泡孔的连接一定要牢固，有漏孔时应补焊。