

山东厂家生产神钢加长臂 挖掘机大小臂 挖掘机改装

产品名称	山东厂家生产神钢加长臂 挖掘机大小臂 挖掘机改装
公司名称	济宁卡尔杰机械制造有限公司分公司
价格	50000.00/条
规格参数	品牌:KAJ 型号:加长臂 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市高新区接贾路9号
联系电话	15206783312

产品详情

山东厂家生产神钢加长臂 挖掘机大小臂 挖掘机改装

本公司可根据客户施工要求设计生产挖土机加长臂和三段式挖土机加长臂，二段式挖土机加长臂可加长到(13-26)米,二段式挖土机加长臂主要适用于土石方基础和深堑及远距离清淤泥挖掘作业等；三段式挖土机加长臂可加长到(16-32)米,三段式挖土机加长臂主要适用于基坑作业及高层建筑的拆解等。通过电脑3D辅助设计系统,齐全的加工设备,从应力分析、材质选择、技术和工艺、设计制作等方面保证了挖土机加长臂的结构强度、使用性能。挖土机加长臂有内部缓冲板承受张力负载，延长了挖土机大小臂、挖土机加长臂的使用寿命。

挖土机加长臂、加长大小臂主要配套机重及配置为：

10-16吨位挖土机加长臂：可加长到13米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖土机加长臂（7.1米）与挖土机加长小臂（5.9米）各一组、配重一至三吨；

工作重量为3.3吨，斗容0.3方，挖掘高度11米，外伸挖掘范围12.米，挖掘深度9.0米，全高：3米。

20-22吨位挖土机加长臂：可加长到15.38米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖土机加长臂（8.22米）与挖土机加长小臂（7.16米）各一组、配重一至三吨；

工作重量为4.5吨，斗容为0.4方，挖掘高度12米，外伸挖掘范围为15.1米，挖掘深度11.34米，全高：3米。

20-25吨位挖土机加长臂：可加长到18米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖土机加长臂（10米）与挖土机加长小臂（8米）各一组、配重一至三吨；

工作重量为5.5吨，斗容0.45方，挖掘高度13米，外伸挖掘范围17米，挖掘深度1.3米，全高：3.5米。

25-34吨位挖土机加长臂：可加长到20米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管加挖土机长大臂（11米）与挖土机加长小臂（9米）各一组、配重一至三吨；

工作重量为6.5吨，斗容0.55方，挖掘高度14米，外伸挖掘范围19米，挖掘深度15.0米，全高：3.5米。

35-40吨位挖土机加长臂：可加长到22米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖土机加长臂（12米）与挖土机加长小臂（10米）各一组、配重一至三吨；

工作重量6.8吨，斗容0.65方，挖掘高度16.米，外伸挖掘范围21米，挖掘深度16.5米，全高：3.5米。

40-50吨位挖土机加长臂：可加长到26米，其配置为：挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖土机加长臂（14米）与挖土机加长小臂（12米）各一组、配重一至三吨；

工作重量为8.2吨，斗容0.55方，挖掘高度18米，外伸挖掘范围25米，挖掘深度为20.45米，全高：3.5米。

挖土机加长臂适用范围：

1、土方基础工程。2、深坑挖掘工程。3、市政工程，河道清理。4、特殊用途；

挖土机加长臂的分类与使用工况：

1、加长臂分为：二段式加长臂和三段式加长臂；2、二段式加长臂主要适用于土砂、混凝土等建筑搬运、高速公路坡面修整及河道疏浚等；3、三段式加长臂主要适用于高层建筑的解体等。