

20 × 30制品型遇水膨胀止水条 洛阳地铁隧道用橡胶止水条 气密性好 2022新闻

产品名称	20 × 30制品型遇水膨胀止水条 洛阳地铁隧道用橡胶止水条 气密性好 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

20 × 30制品型遇水膨胀止水条 洛阳地铁隧道用橡胶止水条 气密性好 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！

遇水膨胀腻子型、制品型橡胶条

遇水膨胀橡胶腻子既具有一般腻子良好的易粘接和耐用消费品低温性能，又具有较好的膨胀特点。该产品由多种高分子化工材料合成，强度比一般腻子高，特别适用于防水工程。该产品可根据用户及设计要求的规格型号定型生产，成品一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输方便。

橡胶止水条的安装方法

- 1、在下一节混凝土浇筑前，已出现的纵（水平）向或横（环）向施工缝界面上均应安装止水条。
- 2、如何将止水条固定在当头板上，则要根据该框架的施工方法和机具设备能力来确定，可用铁钉、螺栓或铁丝固定。总之其固定方法可由施工人员充分发挥其想象力，达到预留凹槽方便、快捷、省料之目的。
- 3、需粘贴固定止水条的施工缝，后浇缝的界面应保持干燥、平缝、施工前须清除界面上的浮渣、尘土及杂物。
- 4、橡胶止水条安装部位确定后，在需安装止水条的界面上和止水条的底面均涂上薄薄一层胶粘剂，待胶

液挥发一段时间后再进行粘贴，或用高强度锚钉将止水条固定在安装的部位。

5、若遇混凝土界面潮湿或凹凸不平，胶粘剂粘贴固定不牢时，可视具体状况用高强度锚钉进一步加强固定。总之，止水条必须与混凝土界面紧密接触固定牢实、防水止水条脱离界面而失去抗渗的作用。

制品型遇水膨胀止水条的特点

- 1、在橡胶遇水后至少会产生1-5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏；
- 2、当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而该产品还可以通过吸水膨胀来止水。
- 3、使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节能，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更可靠，耐水性、耐化学性能和耐老化性能更佳。
- 4、它主要应用于盾构施工法现浇接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接缝防水。

制品型遇水膨胀止水条的应用及规格遇水膨胀橡胶止水条在静态蒸馏水中的体积膨胀率（%）可自动调节，分为：150%、220%、300%、400%、600%等几类。本产品适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水。同时也适用于建筑构件拼装接缝、盾构法隧道管片接缝、接缝的嵌缝、板缝墙缝的防水工程，广泛用于贮水池、沉淀池、地下室、地下车库、地铁、隧道、涵洞、大坝、防洪堤坝等各种地下建筑工程和水利工程。遇水膨胀橡胶止水条主要规格有：30×20、20×15、30×40、20×50mm等。CL-PZ制品型遇水膨胀止水条是防治土木建筑构筑物的漏水，浸水时理想的新型材料，当这种橡胶浸入水中时，亲水基团会和水反应生成氢键，自行膨胀，将空隙填充，对以往采用其他方法无法解决的施工部位，都能广泛而容易使用。可靠的止水性能：一旦与浸入的水相接触，其体积迅速膨胀，达到完全止