

# 小型煤泥烘干机厂家 河南兆祥机械 广安煤泥烘干机

产品名称	小型煤泥烘干机厂家 河南兆祥机械 广安煤泥烘干机
公司名称	河南兆祥机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市新华路街道建设路德丰香榭里1号楼2201
联系电话	13183015999 13183015999

## 产品详情

我们要经常的保养烘干机，保养烘干机的易损物件，发现有磨损严重的配件就要及时更换配件，这样烘干机设备也能使用长远。

我们还要给设备的各个配件添加充分的油脂，煤泥烘干机价格，减少长滚筒烘干机的磨损成度，还要定期用检测设备检查重要配件的磨损成度，磨损严重的就要及时更换配件，是烘干机能够长时间运转。

大多数的客户都想买一台好用，又能工作就的长滚筒烘干机，但是，机器也需要保养和维护，如果我们没有在生产过程中做好对长滚筒烘干机的保护措施的话，长滚筒烘干机就不能够给我们带来更大的收益了，就会经常遇到各种各样的大大小小问题，影响我们的正常工作。

烘干机布袋除尘器的设计：

1、做好防腐处理，由于煤在燃烧过程中产生大量的SO<sub>2</sub>气体，加之采温度和湿度较高，从而加速了与气体接触的机壳内及管道内的腐蚀。为此，我们采用了200-300 高温防腐

涂料，一般涂3层，广安煤泥烘干机，较好地解决了这一问题，延长了机壳使用年限。

2、除尘器骨架：原用袋笼经过镀锌处理，但2年全部腐蚀，后改为不锈钢丝制作或硅处理。

3、改进清灰系统，原出厂时配置的油水分离装置过小，油、水分离效果差，油、水随压缩空气经过管路反吹到滤袋中，影响过滤效果，温度过高时，容易点燃并烧毁滤袋。油、水过滤装置改装后，能定期放油、放水，了这一现象的再次发生。

4、选择适当的清灰压力，压力过高，造成破袋；压力过低，不能产生脉冲清灰效果。因此压力一般选择在0.5-0.7Mpa。

5、结合具体情况选用滤袋，选用防腐处理的，工作温度在70-185℃，连续工作温度可达180℃，避免了高温烟气烧毁滤袋的情况发生。过滤风速在0.8-1.2m/min。要比一般玻纤滤袋过滤风速高百分之40左右，减少了设备投资。

6、定期进行滤袋间的清理，用人工推、拉等办法使滤袋之间的附着物掉下来，以增加通风过滤面积，延长使用周期；还可以不停机更换滤袋，将滤袋取出清洗晒干后在使用；修补破损的滤袋。

滚筒烘干机发展十分的迅速，在滚筒烘干机发展过程中，下面由烘干机生产厂家讲解下关于滚筒烘干机发货的一些规则，希望大家能够多加的遵守，使我们的滚筒烘干机能够按照我们的计划进行，终使我们的滚筒烘干机达到我们的目的，在使用过程中能够更好的实现我们的目的，保证我们的安全。滚筒烘干机发货其实很简单，但是简单中我们一定要细致。

1)我们的滚筒烘干机我们得固定好，大家都知道在路途中肯定有颠簸的现象，我们具体使用中肯定会晃动所以我们大家要固定好我们烘干机筒体，小型煤泥烘干机厂家，使其在运输过程中不会出现问题。

2)我们滚筒烘干机发货的时候配件一定要给我们用户配好，大家都知道，滚筒烘干机使用时候会出现一些情况，煤泥烘干机多少钱，也就是我们长时间使用后，会出现一些部件的磨损等问题，所以希望我们大家能够注意这些问题。

3)我们发货的时候我们要把操作说明书，给配备设备一起发出去，以防我们用户在使用中出现问题解决不了，这样会带来很大的麻烦的。

小型煤泥烘干机厂家-河南兆祥机械-广安煤泥烘干机由河南兆祥机械设备有限公司提供。河南兆祥机械设备有限公司位于河南省郑州市巩义市新华路街道建设路德丰香榭里1号楼2201。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兆祥机械在行业设备中享有良好的声誉。兆祥机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。兆祥机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。