

供应淮安防火门 防火卷帘门 提供检测报告防火标识

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 供应淮安防火门 防火卷帘门 提供检测报告防火标识 |
| 公司名称 | 连云港市金巧匠门业有限公司 |
| 价格 | 998.00/樘 |
| 规格参数 | 品牌:金匠 颜色是否可选:是 产地:连云港 |
| 公司地址 | 连云港市海州区浦南镇半滩村310国道南 |
| 联系电话 | 15150967876 |

产品详情

防火门窗安装应和门页打开方位的墙壁平。

木质防火安全门套及扇的安装同木门套扇的安装。

防火门窗应比安装洞边规格小20mm上下，门套应与墙面联结坚固，间隙用耐高温原材料填冲，安装应留意竖直，防止锯刨，若有难以避免的锯刨，锯刨面务必刷涂防火材料一度，安装五金位置剖凿后，在剖凿处要刷涂防火材料一度，防火门窗和墙面联接运用膨胀螺丝，如用木砖务必作防火安全解决，防火门窗务必安装自动闭门器。

建筑钢筋砼门套的防火安全门页装进门套裁口里时，应先将扇与框四周间隙调节好，使门页竖直。左右铰链务必在同一垂直线上，与门套预埋件铁焊牢时，应校准部位，避免偏移形变。左右插销及门栓，把手的安装部位应精确，经试用后再次焊牢。安装结束后应要多次电源开关实验，查验达标后再做门套涂刷和五金零件涂防火涂料。