

## BW腻子型止水条 常州30 × 50水利工程用止水条 安装方便 2022新闻

产品名称	BW腻子型止水条 常州30 × 50水利工程用止水条 安装方便 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

BW腻子型止水条 常州30 × 50水利工程用止水条 安装方便 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！

腻子型遇水膨胀止水条的性能指标序号项目指标PN-150PN-220PN-300。

- 1、体积膨胀倍率 220%；
- 2、高温流淌性（80 × 5h）无流淌，低温试验（-20 × 2h）无脆裂。

主要规格有：矩形：15 × 20mm、20 × 30mm、20 × 20mm、20 × 50mm、50 × 50mm。圆形：15mm、20mm、30mm。止水条的截面形状、长度、膨胀率都可根据用户的要求协商制作。

腻子型遇水膨胀止水条的规格：截面分别有15 × 20、20 × 30、20 × 50、30 × 50、10 × 40mm等多种规格。也可根据客户要求定做尺寸。

包装：主要有两种包装方式。特殊规格的包装，也可根据客户要求定做。

（15 × 20、20 × 30mm包装）5米/根；5根/箱；25米/箱。

（30 × 50mm包装）：5米/根；2根/箱；10米/箱。

腻子型遇水膨胀止水条的应用：广泛应用于储水池、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝的防水密封。

腻子型遇水膨胀止水条是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又有遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料，止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。

腻子型遇水膨胀止水条较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

规格：截面分别有15×20、20×30、20×50、30×50、10×40mm等多种规格。也可根据客户要求定做尺寸

特点:

- 1、浸水膨胀，“以水止水”；
- 2、膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 达膨胀率的50%；
- 3、施工方便，价格低廉
- 4、无毒无污染
- 5、在长时浸水作用下无溶解物析出；
- 6、与其他亲水膨胀止水带相比达的分别是它的亲水膨胀性经长期的反fu膨胀后仍没有失去。