

ZPJ遇水膨胀止水条 滨州15X20橡胶止水条 制品型 可定做 2022新闻

产品名称	ZPJ遇水膨胀止水条 滨州15X20橡胶止水条 制品型 可定做 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

ZPJ遇水膨胀止水条 滨州15X20橡胶止水条 制品型 可定做 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！

遇水膨胀腻子型、制品型橡胶条

遇水膨胀橡胶腻子既具有一般腻子良好的易粘接和耐用消费品低温性能，又具有较好的膨胀特点。该产品由多种高分子化工材料合成，强度比一般腻子高，特别适用于防水工程。该产品可根据用户及设计要求的规格型号定型生产，成品一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输方便。

遇水膨胀止水条性能与优点:

遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

遇水膨胀止水条质量标准:

1、遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。

- 2、拉伸强度 (Mpa) 3.5
- 3、扯断伸长率 (%) 450
- 4、硬度 (邵尔A) (度) 42 ± 7
- 5、静水膨胀率% 250

遇水膨胀止水条施工工艺：

- 1、对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。
- 2、拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- 3、将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。
- 4、止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。
- 5、在安装粘贴过程中，应防止止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。

制品型遇水膨胀止水条主要特点

- 1、在橡胶遇水后会产生至少1—5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，防止渗漏；
- 2、当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而该产品还可以通过吸水膨胀来止水。
- 3、使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以清除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更可靠，耐水性，耐化学性能和耐老化性能良好。
- 4、它主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接缝防水。遇水膨胀止水条具体可应用于以下工程中建设：

- 1、交通：公路隧道、铁路隧道、地下铁路、地下通道
- 2、水利：大坝、防洪堤、涵洞、渠道、水电站
- 3、电力：热电厂、电缆沟、通信沟、消防水池
- 4、市政：贮水池、游泳池、沉淀池、排水管
- 5、农业：开渠、岩渠、砼管、导管