

绝缘绳质量检测、工频耐压测试

产品名称	绝缘绳质量检测、工频耐压测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	绝缘绳质量:工频耐压测试 周期:5-7天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

绝缘梯是用在电力、电气、水电、铁路、钢厂、等专用登高工具。绝缘梯由于使用玻璃钢加工而成，因此天然具有绝缘性能好。强度高的特点。可以长期使用。但是由于各个地方和企业的使用环境和使用方法不同因此需要特定时间做检验检测。

以上所说的绝缘梯包含：绝缘单梯、绝缘升降梯、绝缘关节梯、绝缘凳等等一系列的绝缘梯产品。

电力安全工器具检测

：验电器检测、绝缘手套检测、绝缘鞋检测、绝缘操作杆、绝缘钳子，接地线等安全绝缘工具检测。

电力安全工具包括：防坠器，安全绳检测、密目式安全网检测、井盖防坠网检测、安全帽检测、安全带检测、脚扣检测、登高工具检测等分析测试的单位。

绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符，使用时，作业人员手不得越过护环或手持部分的界限，雨天在户外操作电气设备时，应使用有防雨罩的绝缘操作杆。

使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。

要使用安监部门检验合格并在有效期内的绝缘操作杆、验电器、测量杆、绝缘靴及绝缘手套，检查验电器是否完好，操作时带上绝缘手套穿上绝缘靴，先用验电器检查是否带电，然后根据情况操作。

(1)使用绝缘杆时禁止装接地线；(2)使用时工作人员手拿绝缘杆的握手部分，应注意手不能超过护环，同时要戴绝缘手套，穿绝缘靴（鞋）。(3)绝缘杆每年要进行一次定期试验。