橡胶支座病害更换 商丘钢结构桥梁箱梁顶升落梁 2022新闻

产品名称	橡胶支座病害更换 商丘钢结构桥梁箱梁顶升落梁 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2200.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工队:30-50 施工范围:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶支座病害更换 商丘钢结构桥梁箱梁顶升落梁 2022新闻

温馨提示:由于市场价格浮动影响,以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服, 真诚期待与您的合作!

桥梁橡胶支座抬升过程中,一定要对桥梁按基础、墩台、主梁、桥面系和附属工程逐一进行全面检查,并做好记录和拍照。对于基础、墩台所存在的病害应先进行处治,然后再处治主梁。需更换支座的,视桥面系和附属工程的具体情况,决定是否对桥面系和附属工程予以保留或全部清除;需保留的,要事先对各桥孔的纵向连接予以解除,樶后才进行支座更换施工。传统的施工方法,需要在可利用的扩大基础或承台上搭设顶升支架实施作业,但顶升点应尽可能地靠近原支点。如果没有可以利用的扩大基础或承台,需重新浇注临时承重基础,再搭设顶升支架实施作业,这种情况多发生在柱桩对接的桥墩或实体式墩台结构,遇到深水基础更为困难

盆式橡胶支座安装工艺:

- 1、把锚柱安装在支座底板四角。
- 2、浇注支座支墩,留出顶端一段高度,留出高度要比支座的锚柱大些;
- 3、把支座吊到垫石上方,校正平面位置和高度;
- 4、浇注垫石混凝土;

- 5、安装支座上部的4个锚柱;
- 6、安装现浇梁模板,绑扎现浇梁钢筋;
- 7、浇注梁体混凝土;
- 8、拆除支座两侧的临时连接。

更换桥梁支座支座是桥梁的重要传力装置,设计中除考虑其应有足够的强度、刚度和自由的转动或移动性能外,还应注意便于维修和更换,施工中应重视座板下混凝土垫层的平整,并应根据气温确定其安放位置;在地震区应考虑抗震措施。

更换桥梁支座安装

- (1)在支座安装之前应对支座的安装位置进行测量检验,支座安装平面应和支座的滑动平面或滚动平面平行,其平行度的偏差不宜超过2‰。
- (2) 支座安装前应对活动支座顶、底板的相对位置进行检查。
- (3)支座安装后,滚动和滑动平面应水平,其与理论平面的斜度不大于2‰。支座上、下板中心应对中,其偏差不大于2‰。
- (4)为保证支座安装平整,一般应在支座底面与职称垫石顶面之间,捣筑20~50mm厚的干硬性无收缩砂浆垫层。

为了保证桥梁支座的施工质量,以及安装、调整、观察、及更换桥梁支座的方便不管是采用现浇梁法还 是预制梁法施工,不管是安装何种类型的桥梁支座,在墩台顶设置支撑垫石是必须的。