## 绵阳集中式污水处理设备

产品名称	绵阳集中式污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	23000.00/套
规格参数	供应商:SRY 材质:碳钢 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68 号
联系电话	13386365336

## 产品详情

绵阳集中式污水处理设备 (1) A级生化池 为使A级生化池内溶解氧控制在0.5mg/l 左右,池内采用间隙曝气。这种填料具有不易堵塞、重量轻、比表面积大,处理效果等优点,并且易于检修和更换,停留时间为 3.5小时。

(2) O级生化池 A/O生化池的填料采用池内设置柱状生物载体填料,该填料比表面积大,为一般生物填料的16~20倍(同单位体积),达到高速去除有机污染物的目的。曝气设备采用鼓风机及微孔曝气器,氧的利用率为30以上,有效地节约了运行费用。

绵阳集中式污水处理设备(3)沉淀池 污水经O级生化池处理后,水中含有大量悬浮固体物(生物膜脱落),采用竖流式沉淀池来进行固液分离。沉淀池污泥采采用气提设备提至污泥池,同时可根据实际水质情况将污泥部分提至A级生化池进行污泥回流,O级生化池中的污泥浓度,去除效率。

- (4)池 池时间为30分钟。采用二氧化氯。经过生化、沉淀后的处理水再进行处理。
- (5)风机 该风机噪声小,使用寿命长。工艺中采用风机进行鼓风曝气在24小时内交换使用。当调节池水泵停止时,风机间隔2小时曝气0.5小时,每台风机运行24小时自动切换一次,该均由控制柜控制。

(6) 泵 泵采用抗堵塞、型WQ潜污泵,具有排泥能力强、无堵塞,能有效通过直径10mm的固体颗粒。调节池泵采用两台,分工作泵和备用泵,水泵的启动受调节池浮球控制,浮球开关由全密封的玻璃结构的构成,外部泡沫塑料作载体,浮球根据调节池液位分三只,受控制柜控制。德阳生活污水处理设备生产厂家

绵阳集中式污水处理设备